

# 双能品牌板框滤油机LY-150型-板框压力式滤油机

产品名称	双能品牌板框滤油机LY-150型-板框压力式滤油机
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

## 产品详情

板框滤油机用途用于电厂、电站、工矿企业变电所、石油、化工、冶金、国防等单位，用于过滤变压器油、透平油、液压油等油品中的水分和杂质。采用滤纸作为过滤材料。

板框结构该机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。

板框滤油机特点 更换滤纸方便快捷； 结构简单、操作容易； 运行成本低。

### 板框滤油机技术参数表

参数名称	型号单位	ly-30	ly-50	ly-100	ly-150	ly-200	ly-300	
流量	l/h	1800	3000	6000	9000	12000	18000	
工作压力	mpa	0.5						
过滤面积	m <sup>2</sup>	0.6	0.78	1.3	1.89	2.5	3.2	
板框尺寸	mm	280 × 280					300 × 300	
压紧方式		手动螺旋压紧						
电机功率	kw	1.5	1.5	1.5	4.0	4.0	5.5	
工作电源	v	380v/50hz(或根据用户需要)						
进出口管径	mm	25	25	32	40	40	50	
滤纸尺寸	mm	300 × 300					320 × 320	
外形尺寸	长	mm	800	800	950	1450	1250	1600
	宽	mm	450	450	500	500	500	600
	高	mm	900	900	1000	1050	1050	1100
设备重量	kg	150	180	240	320	360	580	

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是加压过滤，样式是板框式，适用对象是润滑油，滤料类型是纸芯，性能是精密过滤，品牌是双能牌，型号是LY-150，额定流量是90（m<sup>3</sup>/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 78（dB），进出口管径是32（mm），破乳化值是15（min），清洁度是6（NAS），外形尺寸是1450\*500\*1050（mm），有效过滤面积是28\*28（cm<sup>2</sup>），整机功率是4.0（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀