

油料厂供应站、机场油水分离器 沉淀池油水分离系统

产品名称	油料厂供应站、机场油水分离器 沉淀池油水分离系统
公司名称	新乡市北方滤器有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:10 (m3/h)
公司地址	新乡市寺庄顶工业园3号
联系电话	18803896480 18803896480

产品详情

油料厂供应站、机场油水分离器 沉淀池油水分离系统

油料厂供应站和机场所产生的污水油中含有的油与水液体混合物的分离是液-液分离技术。新乡北方滤器生产的沉淀池油水分离系统达到国家排放标准。油水两者混合后变成真溶液，由于氧化作用，油水混合液中会生成一部分羟基（-cooh）的有机酸物质，它与水中的羟基（-oh）有亲合作用，呈球装，俗称水包油或油包水，形成稳定的乳装液，要做到水与油的分离就必须使用水油分离装置

沉淀池污水处理油水分离系统

一、油料厂供应站油水分离器简介

轻油污水是指轻质油(汽油、煤油、柴油)油库作业污水,包括油罐区的洗罐水、机械维修时排放的含油污水等，这种含油污水中含有大量的油分及泥沙、铁锈、油泥等固体悬浮物,处理较为困难。

syf系列轻油污水处理装置和qsyf系列轻油污水处理系统是新乡市北方滤器有限公司根据成品油库的污水特性推出的新型环保产品。syf系列产品由预过滤器、聚结过滤器、分离过滤器、吸附过滤器、泵机、控制箱、车体等组成，syf-q系列产品产品集斜板 /（管）分离器、高效水-油分离器(含预过滤器、重力分离器、高效聚结分离器、吸附分离器)技术于一体，聚结和分离过滤器中装的聚结滤芯和分离滤芯是由我公司自行研制设计的，以纯物理方工和绿色环保理念设计生产的系列化产品，处理过程中无需添加任何药剂，广泛用于机场油库、码头、船舶、冶金、石化、食品行业含油废水的处理，分离后水中含油量 5mg/l。

二、机厂油水分离器性能及技术参数 2.1处理量:1~10m³/h
2.2工作温度:0~50 2.3工作压力:常压(斜板沉降)/0.1mpa(高效水-油分离器) 2.4 syf-q系列产品进出水指标:

进水指标: ph:6~9 油含量:<5000mg/l
cod: 500~800mg/l 悬浮物:<200mg/l
出水指标达到《gb8978-96污水综合排放标准》一级排放的要求,主要包括: ph:
6~9 油含量: 5mg/l cod: 100mg/l 悬浮物:
70mg/l 设备防爆等级:ex bt4,完全满足油库区对电气设备的要求

2.5 syf系列产品进出水指标:

进水指标: ph:6~9 油含量:<600mg/l cod:
150~200mg/l 悬浮物:<200mg/l
出水指标达到《gb8978-96污水综合排放标准》一级排放的要求,主要包括: ph:
6~9 油含量: 5mg/l cod: 100mg/l 悬浮物:
70mg/l 设备防爆等级:ex bt4,完全满足油库区对电气设备的要求

油料厂供应站、机场油水分离器 沉淀池油水分离系统