

制造鼓形齿式联轴器量大从优

产品名称	制造鼓形齿式联轴器量大从优
公司名称	泊头市友盛联轴器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:061 联轴器类型:鼓形齿联轴器
公司地址	河北省沧州市泊头市工业开发区
联系电话	86-03178315046/8315406 15530719892

产品详情

gicl型-鼓形齿式联轴器(jb/t 8845.3-2001)属于刚挠性联轴器，齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘直齿和鼓形齿两种齿形，所谓鼓形齿即为将外齿制成球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触条件，提高传递转矩的能力，延长使用寿命。有角位移时沿齿宽角向等轴线偏差补偿能力，具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动.鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点)

1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器最大外径下，鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器大。当径向位移等于零时，直齿式联轴器的许用角位移为1°；而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1°；30齿数、齿宽下，鼓形齿比直齿允许的角位移大；3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善，避免了在角位移时力集中的弊端，同时改善了齿面摩擦、磨损状况，降低了噪声，维修周期长；4、外齿套齿端呈喇叭形状，使传动效率高达99.7%。

基于以上特点，目前，国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。uma生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全，鼓形齿式联轴器，其刚性大，有挠性，无弹性，故不适宜用于要求减振、缓冲及二轴对中要求严格的机械。

型号	公称转矩tn(n·m)	许用转速[n](r/min)	轴孔直径d1、d2、dz y	轴孔长度z1,j	d	d1	d2	b	a	c	c1	c2	
gicl1	630	4000	16 18 19 42	-	125	95	60	115	75	20	-	-	
			20 22 24 52	38							10	-	24
			25 28 62	44							2.5	-	19
			30 32 35 82	60								15	22
gicl2	1120	4000	25 28 62	44	144	120	75	135	88	10.5	-	29	
			30 32 35 82	60							2.5	12.5	30

			150											
			160	302	242									64
gicl12	56000	1680	120	125 212	167	442	380	290	416	313	6	57	57	
			130	140 252	202							29	55	
			150											
			160	170 203	242									68
			180											
gicl13	80000	1530	140	150 252	202	482	420	320	476	364	7	54	57	
			160	170 302	242							32	70	
			180											
			190	200 352	282									80
gicl14	112000	1300	160	170 302	242	520	465	360	532	415	8	42	70	
			180											
			190	200 352	282							32	80	
			220											
gicl15	160000	1180	190	200 352	282	580	510	400	556	429	10	34	80	
			220											
			140	250								38	-	
gicl16	250000	1000	200	220 352	282	680	595	465	640	501	10	58	80	
			240	250 410	330							38	-	
			260											
			280	470	380							38		
gicl17	280000	980	220	352	282	720	645	495	672	512	10	74	80	
			240	250 410	330							39	-	
			260											
			280	330 470	380									
gicl18	355000	900	240	250 410	330	775	675	520	702	524	10	46	-	
			260											
			280	300 470	380							41		
			320											
gicl19	450000	830	260	410	330	815	715	560	744	560	10	57	-	
			280	300 470	380							41		
			320											
			340	550	450									
gicl20	500000	790	280	300 470	380	855	755	585	786	595	13	44	-	
			320											
			340	360 550	450									
gicl21	630000	750	300	320 470	380	915	795	620	808	611	13	59	-	

本产品的是否进口是否，标准编号是061，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是友盛，型号是GICL型，公称转矩是1120 (N.m)，轴孔是咨询卖家，外形尺寸是66*40 (mm)，许用转速是19000 (r/m)，允许扭矩是咨询卖家 (N · M)，长度是100 (mm)，是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货