橡胶圆弧齿同步带 国产生产同步传动带

产品名称	橡胶圆弧齿同步带 国产生产同步传动带
公司名称	广州市艾姆特工业皮带有限公司
价格	8.50/个
规格参数	品牌:AIMUTE 型号:AIMUTE-50 传动带类型:同步带
公司地址	广州市
联系电话	86-02086489366 15011985075

产品详情

聚氨酯pu同步带由进口热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力，各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的运动能力，生产公差小。并且可根据客户的需求在生产过程中在齿面和/或齿背加以一层尼龙布以保证在特殊应用中的运行特殊性不变，还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。 橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。

性能

具有动态屈绕性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备；近年来，采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加

★ 业务重点

(一)特殊加工皮带

在各种皮带表面加橡胶、海绵、泡绵、pu材料、pvc花纹、挡板、毛毡及皮带底部加导向条等。广泛应用于：铝材机械、贴标机械、包装机械、糊盒机械、裱纸机械、玻璃机械、木工机械、漆包线机械、电线电缆机械及其它机械。

(二)耐高温特氟龙系列皮带（chemfab）：特氟龙网状纤维输送带、特氟龙纤维高温布、特氟龙高温胶布、特氟龙纤维环形封口机带等。广泛应用于：uv机、无张力式布匹烘干机、紫外线烘干机、连续式成衣整烫机、热风烘干机、不织布机、网版印花烘干机、连续式自动封口包装机、高周波烘干、食品烘培干燥机、布边机。

（三）传动系列皮带

代理韩国hanil平面传动皮带、片基皮带，常用厚度有厚度0.8mm到6.0mm，型号有三十多种。长度、宽度可根据用户而定。

艾姆特aimute橡胶同步齿带（xl、l、h、xh、htd3m、5m、8m、14m；s5m、s8m、s14m）；橡胶双面齿同步齿带。

艾姆特aimute聚胺酯同步带（t5、t10、at5、at10、at20、xl、l、h、xh、htd3m、5m、8m、14m），聚胺酯无缝同步带；

进口品牌有日本（bando、mitsuboshi）、美国（gates）的普通三角带（m、a、b、c），高速防油三角带（spz、spa、spb、spc、3v、5v、8v），多沟带（pj型、pl型）；

(四)输送系列皮带：pvc、pu、pe、橡胶、硅胶等输送带及进口帆船牌钢扣、进口防静电台垫。

本产品的品牌是AIMUTE，型号是AIMUTE-50，传动带类型是同步带，材质是橡胶，周长是20（mm），齿数是3，适用对象是汽车,矿山设备,砂光机,烘干机,输送机,粘合机，加工定制是是