

# pvc输送带 白色绿色输送带 加导条挡板裙边传送带 爬坡带钻石纹

产品名称	pvc输送带 白色绿色输送带 加导条挡板裙边传送带 爬坡带钻石纹
公司名称	广州市艾姆特工业皮带有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	广州市
联系电话	86-02086489366 15011985075

## 产品详情

### 轻型输送带使用说明

轻型输送带是由经纬不同的涤纶纤维交织成骨架材料，和橡胶材料或pvc、pu、pe复合而成，在使用中应当注意：

一：安装正确 接口处是正方向运转还是反方向运转，视机械的工作情况而定。表面有刮板或毛刷等工作内容的，应考虑表面顺方向运转，表面无工作内容的则考虑反面方向运转，进口带、齿形接口无方向，搭接同上。

二：调偏正确 机架材料一般由铁或铝合金所组成，而输送带是由橡塑或pvc等纤维材料所组成。跑偏调整不当会造成输送带的损坏。此项工作应请有经验的技师耐心调整。

三：延伸调整 轻型输送带采用是进口的涤纶纤维和进口橡塑材料，虽然在纤维的织造中和产品的硫化、塑化过程中已采取了强制拉伸，但在制成品后有一个回缩过程，在使用过程中这个回缩过程还是会延伸，故在初次使用时调整不宜过紧，在运行3~5天或40小时左右，在调整到适用状态最佳，此时的输送带不会再有延伸。

四：表面清洗 轻型输送带表面污迹，可使用中性洗衣粉，也可使用酒精、松香水擦，严禁使用纯苯类化学物品。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，品牌是艾姆特/aimute，型号是非标定制，材质是PVC、PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐磨,耐油,防潮,防静电，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力