

RY高温导热油循环泵 高温导热油循环泵

产品名称	RY高温导热油循环泵 高温导热油循环泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:RY型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

ry型高温导热油循环泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，ry导热油泵填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。高温导热油泵导热油泵是一种理想的热油循环泵或作载热体输送泵，是热交换设备上理想的配套用泵。ry导热油泵结构合理，性能优良，使用可靠。该导热油泵适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料。高温导热油泵采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠，是我国消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，高温导热油泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。导热油循环泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。ry型高温导热油泵采用进口聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强。ry导热油循环泵，高温油循环泵性能参数表：

本产品的品牌是金源，型号是RY型，材质是不锈钢，性能是高温，用途是循环泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3（m³/h），扬程是10（m），轴功率是0.45