

# 电镀厂专用 防爆型wfb立式无密封自控自吸泵 50WFB-AD

产品名称	电镀厂专用 防爆型wfb立式无密封自控自吸泵 50WFB-AD
公司名称	石家庄金拓工业水泵有限公司
价格	3888.00/个
规格参数	品牌:金拓 型号:50WFB-AD 材质:铸铁
公司地址	新华区友谊北大街大街
联系电话	0311-80821282 13633311195

## 产品详情

无密封自控自吸泵|自吸泵：一、无密封自控自吸泵产品概述： wfb型无密封自控自吸泵石家庄金拓泵业在吸收国内外相关产品的先进经验基础上，加以改进、创新的产品，是国内传统同类产品的替换产品。金拓无密封自控自吸泵（立式自吸泵）是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。产品具铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能，结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评，被许多单位选为代替进口产品。二、无密封自控自吸泵产品用途：wfb型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。三、无密封自控自吸泵产品造型分类及用途特点:该泵有圆锥型、长方型、防爆型、户外型、推车移动型。可根据现场的安装空间进行选择余地，防爆型适用于易燃、易爆环境、户外型配套户外电机、可在露天场合情况下使用，推车移动型，将水泵推移到您所需要的任何工作场地。四、无密封自控自吸泵选型方法：（1）性能参数表中“类别代码”栏1-5含义：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型。“材料符号”栏中t、g、pp、bxg、四组字母分别代表：铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢（1cr18ni9ti）四种材质。（2）型号意义：（3）完整的型号书写方式。假设水泵的要求是：造型为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为40mm。性能为ad1。这台水泵的完整型号为“5pp40wfb-ad1”。假设水泵造型是长方形防爆型，其他要求同上，这台水泵的完整型号应写为“1.3pp40wfb-ad1”。假设水泵造型是圆锥型户外型，其他要求同上，这台水泵的完整型号应写为“2.4pp40wfb-ad1”。五、无密封自控自吸泵产品特点1.该泵密封可靠，采用无泄漏密封装置，具体由动力密封和辅助密封组成。“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。动力密封和辅助密封替代了传统水泵的填料密封、机械密封，是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想产品。2.该泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较传统产品长10倍以上。移植真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”。真正实现了“一次引流、终生自吸”。振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。具有优越的自控能力。可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。不同造型的用途特点：长方型、圆锥型为您提供不同安装形式的选择余地；防爆型适用于易燃、易爆

环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工作上作业。具有优越的自控功能、可与相关控制系统配套实现高度自动化。六、无密封自控自吸泵产品配套电机功率说明为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的经验，把水泵分为a、b、c三种工况等级，该样本中的配套电机功率，是根据a级等级匹配的。您若在b、c级工况使用，可视具体情况，适当降低配套电机功率。工况等级划分如下：a级工况条件是：连续运行，吸程、流量、扬程三项性能均需达标；b级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项达标；c级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项达标。

本产品的品牌是金拓，型号是50WFB-AD，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是1，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是防爆，输送介质是污水泵、杂质泵，扬程是10（m），转速是1450（r/m），功率是1.5（kw），流量是6.3（m<sup>3</sup>/h），重量是300（kg），电压是380（v），吸入口径是50，结构原理是喷射泵，级数是单级