

YH22P二位三通（黄铜、电磁阀）

产品名称	YH22P二位三通（黄铜、电磁阀）
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 山东裕鸿 型号: YH22P二位三通
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

产品详情

公称通径：dn1-25mm

压力范围：0 ~ 100bar

介质温度：-10 ~ +120

阀体材质：黄铜、ss304、ss316

产品特点：

创新设计、品质优良、外观精美、小巧玲珑、性能稳定、替代进口。

应用范围：

科研实验室、分析测量仪器、医疗器械、纺织印染、焊接设备、服装机械、印刷设备、液压系统、

环保设备、石化电力、清洗设备、喷灌系统、机器制造、食品工业等自动化控制。

技术参数:

公称通径
原理结构
阀体材质
密封材料
环境温度
流体温度
适用流体
流体粘度

dn1-25
分步直动式、先导式
黄铜、ss304
nbr、fkm、ptfe
-10 ~ +60
t2：-10 ~ +80，t3：-10 ~ +120
气体、液体(无固体杂质)
22mm²/s

连接方式
安装方式
防护等级

内螺纹
水平安装，线圈向上
ip65

电气参数：
电源电压 220v ac 50/60hz 24v dc
先导式功率 ac：dn 2.5mm,24va; 8mm,34va.
直动式功率 ac：dn 2.5mm,19va; 8mm,35va.
电压公差 ±10%
电气连接 普通型：标准接线盒、引线

规格参数:

常闭型2/2 nc
型号规格

接口g	口径[mm]	cv值	最大工作压力[bar]				外形尺寸[mm]			
			气、水		油 22mm ² /s		a	b	c	
			ac	dc	ac	dc				
yh23p01	g1/8、1/4	1	0.04	100	75	100	75	40	29	83
yh23p01.2	g1/8、1/4	1.2	0.05	90	70	90	70	40	29	83
yh23p01.5	g1/8、1/4	1.5	0.08	75	50	75	50	44	31	81
yh23p02	g1/8、1/4	2	0.14	35	30	35	30	44	31	81
yh23p02.5	g1/8、1/4	2.5	0.23	20	15	20	15	44	31	81
yh23p08	g1/8、1/4	8	1.2	90	70	70	50	55	60	103
yh23p015	g1/8、1/4	15	4.2	75	55	55	35	75	52	130
yh23p020	g3/4	20	7	65	50	50	30	85	60	141
yh23p025	g1	25	11	55	45	45	30	100	70	148

备注：yh26p为直动活塞式；yh33p先导活塞式。

优化建议：

流体中若含杂质，应在电磁阀前方安装过滤阀（滤网 60目），而且流体应无凝固或结晶现象。

电磁阀厂家直销 电磁阀价格 电磁阀型号 防爆电磁阀 高压电磁阀 不锈钢电磁阀

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是山东裕鸿，型号是YH22P二位三通，材质是黄铜，类型(通道位置)是二位三通，连接形式是螺纹，适用介质是气体、液体，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是DN 01~04 (mm)，工作温度是常温()，规格是G1/8G1/4，形态是其他，标准是英标，压力环境是常压