ZMAP气动低温单座调节阀

产品名称	ZMAP气动低温单座调节阀
公司名称	永嘉三科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三科 型号:ZMAP
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇陡门头繁荣路
联系电话	0577-67319501 15868076969

产品详情

流量特性	直线	直线；等百分比				
配用执行机构型号		zma-2	zma-3	zma-4	zma-5	
行程	10	10	16	25	40	60
作用方式	气关式（b），气开式（k）					

弹簧压力范围kpa	标准信号：20～100；其它信号；40～200；20～60；60～100

四、zmap气动低温单座调节阀--注意事项

1、应垂直安装于水平管道上，在特殊情况下需要水平或倾斜安装时，一般应加支撑。装于保温箱壁的园板与保温箱壁应平行。2、应安装在靠近地面或楼板的地方，以便在于维护检修，对装有定位器或手轮机构者，更应保证观察，调整和操作和方便。3、一般都设置旁通管路，以便在自控系统发生故障或维修时切换到手动操作，不致于停止生产。4、装有手轮机构时，也可省略旁通管路时行手动操作，还可用于限制的开度。当停止使用时，手轮机构必须恢复到原来空档位置，以利自控系统正常进行。5、安装时，应使介质流向与阀体指示方向一致。6、在安装前应对管路清洗污物、焊渣。安装后，使全开，对管路，等进行清洗及试验各连接处的密封性。阀门调节阀调节阀阀门调节阀阀门

五、zmap气动低温单座调节阀主要外形及连接尺寸

公称通径dn（mm）	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
a	230	280	280	325	325	410	410	410	495	495	495
1	135	235	235	255	280	315	345	370	470	475	560
	166	166	166	180	204	204	270	266	292	290	290

	0	0	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0
2	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	7
	9	9	9	1	3	7	1	4	9	6	3	4
	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
n-	6	8	8	8	8-16		1	1	1	16-1		2
	-	-	-	-			0	0	2	8		0
	1	1	1	1			-	-	-			-
	2	4	4	4			1	1	1			1
							6	8	8			8
l	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5
	2	9	0	1	3	6	9	1	7	4	7	7
	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	0
h1=	8	1	1	1	1	1	1	1	1			
500	6	0	0	0	1	1	3	3	3			
	2	0	6	6	3	5	7	9	9			
		6	0	6	7	2	7	0	4			
h1=	9	1	1	1	1	1	1	1	1			
600	6	1	1	1	2	2	4	4	4			
	2	0	6	6	3	5	7	9	9			
		6	0	6	7	2	7	0	4			
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
700	0	2	2	2	3	3	5	5	5	7	7	7
	6	0	6	6	3	5	7	9	9	4	5	9
	2	6	0	6	7	2	7	0	4	3	1	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
800	1	3	3	3	4	4	6	6	6	8	8	8
	6	0	6	6	3	5	7	9	9	4	5	9
	2	6	0	6	7	2	7	0	4	3	1	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
900	2	4	4	4	5	5	7	7	7	9	9	9

	6	0	6	6	3	5	7	9	9	4	5	9
	2	6	0	6	7	2	7	0	4	3	1	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1000	3	5	5	5	6	6	8	8	8	0	0	0
	6	0	6	6	3	5	7	9	9	4	5	9
	2	6	0	6	7	2	7	0	4	3	1	0
h1=										2	2	2
1100										1	1	1
										4	5	9
										3	0	0
h1=										2	2	2
1200										2	2	2
										4	5	9
										3	0	0
h2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	2	8	1	1	2	4	7	9	9	4	5	9
			2	8	9	4	8	1	5	3	1	0
l			2	2	2	2	2	3	3	4	4	5
			0	1	3	6	9	2	7	4	7	7
			0	0	5	5	5	0	0	0	5	0
h1=			1	1	1	1	1	1	1			
500			0	0	1	1	3	4	4			
			6	6	4	5	8	0	1			
			5	8	7	2	7	7	9			
h1=			1	1	1	1	1	1	1			
600			1	1	2	2	4	5	5			
			6	6	4	5	8	0	1			
			5	8	7	2	7	7	9			
h1=			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

700	2	2	3	3	5	6	6	7	7	8
	6	6	4	5	8	0	1	6	7	2
	5	8	7	2	7	7	9	8	8	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
800	3	3	4	4	6	6	7	8	8	9
	6	6	4	5	8	0	1	6	7	2
	5	8	7	2	7	7	9	8	8	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
900	4	4	5	5	7	8	8	9	9	0
	6	6	4	5	8	0	1	6	7	2
	5	8	7	2	7	7	9	8	8	0
h1=	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1000	5	5	6	6	8	9	9	0	0	1
	6	6	4	5	8	0	1	6	7	2
	5	8	7	2	7	7	9	8	8	0
h1=								2	2	2
1100								1	1	2
								6	7	2
								8	8	0
h1=								2	2	2
1200								2	2	3
								6	7	2
								8	8	0
h2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
	1	2	3	4	8	0	0	6	7	2
	7	0	9	4	8	8	8	8	8	0

订货须知：

尊敬的用户您好：如果在您确定要使用zmap气动低温单座调节阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。

一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定zmap气动低温单座调节阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。

欢迎您再访问我们的网站www.yjskfm.com查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.

一、zmap气动低温单座调节阀 概述

本产品的加工定制是是，品牌是三科，型号是ZMAP，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN 50-300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是软密封型，zmap气动低温 规格是DN 50-300

zmap气动低温单座调节阀是单座、双座的变形产品。它与常温不同之处在于采用长颈型上阀盖，使填料处于常温下工作。适用于-60～-250°C低温壮态下的介质（如液氧、液氮等）的调节。为确保调节精度，必须配用定位器。

二、zmap气动低温单座调节阀 结构原理

气动低温由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。由调节器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室，产生推力，通过连接杆件带动阀芯，阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化，实现对介质流量的调节。

三、zmap气动低温单座调节阀 主要技术指标