

美国REGORPV9432T安全阀PRV9433T安全阀PRV9434T低温安全阀

产品名称	美国REGORPV9432T安全阀PRV9433T安全阀PRV9434T低温安全阀
公司名称	佛山市安特尔燃气设备有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SNW 型号:RPV9432T
公司地址	佛山市南海区里水镇维新区31号
联系电话	86-075785623906 15918068863

产品详情

低温管道pvr9400系列安全阀是专门设计用于热安全场合和低温液体容器,美国rego力高9400系列安全阀/放散阀/释放阀:主要型号参数如下:

低温安全阀主要型号prv9432t安全阀, prv9433t安全阀, prv9434t安全阀, 主要压力有22psig,35psig,50psig,100psig,150psig,230psig,350psig,500psig,450psig。

低温安全阀主要型号prv9432f安全阀, prv9433f安全阀, prv9434f安全阀, 主要压力有22psig,35psig,50psig,100psig,150psig,230psig,350psig,500psig,450psig,

prv9432t安全阀;入口口径1/4";阀体材质:黄铜;放散压力:0.1-4 2.6mpa;出口口径3/8";

ss 9432安全阀;入口口径1/4";阀体材质:不锈钢;放散压力:0.1-4 2.6mpa;出口口径1/2";

prv 9433;入口口径3/8";阀体材质:黄铜;放散压力:0.1-4 2.6mpa;出口口径3/8";

ss 9433;入口口径3/8";阀体材质:不锈钢;放散压力:0.1-4 2.6mpa;出口口径1/2";

prv 9434;入口口径1/2";阀体材质:黄铜;放散压力:0.1-4 2.8mpa;出口口径1/2";

ss 9434;入口口径1/2";阀体材质:不锈钢;放散压力:0.1-4 2.8mpa;出口口径1/2";

b- 9425;入口口径3/4";阀体材质:黄铜;放散压力:0.3-2 3.4mpa;出口口径1";

b- 9426;入口口径1";阀体材质:黄铜;放散压力:0.6-2 5.5mpa;出口口径1-1/4";

prv和ss型在高于设定压力10%的状况下,每一大气压的气体流量为0.783标准立方英尺/分钟;

b-9425n在高于设定压力 20%的状况下, 每一大气压的气体流量为 6.7 标准立方英尺/分钟;

b-9426n在高于设定压力 20%的状况下, 每一大气压的气体流量为 11.0 标准立方英尺/分钟

本产品的加工定制是否, 品牌是SNW, 型号是RPV9432T, 连接形式是螺纹, 材质是碳钢, 阀瓣开启高度是全启式安全阀, 结构形式是杠杆式, 适用介质是液化气, 标准是美标, 流动方向是换向, 零部件及配件是配件, 形态是隔膜式, 压力环境是常压, 类型(通道位置)是二通式, 阀体构造是不封闭式