水平定向钻机钢制拖链 TL125

产品名称	水平定向钻机钢制拖链 TL125
公司名称	沧州市东骏机械配件有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:东骏 型号:TL125 材质:镀锌
公司地址	沧州旧州工业园区
联系电话	0317-5280059 15632733875

产品详情

拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。
拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。 现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。 拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管和包塑金属软管都属于线缆防护产品。 拖链从材质上分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称为工程拖链，坦克链。
拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链、全封闭拖链和半封闭拖链三种。
塑料拖链的用途和特点 （1）适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。 （2）拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。 （3）拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。 （4）拖链：外形美观，重量轻，长度可任意自行调整。
塑料拖链的结构 （1）拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
（2）相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。 （3）单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链内。 （4）另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。
塑料拖链的基本参数 （1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。
（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。
（3）运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

本产品的品牌是东骏，型号是TL125，材质是镀锌，适用机床是车床，负载能力是1000，负载重量是100，不支撑长度是15000（mm），矩形孔径是40（mm），支撑板最大孔径是60（mm），是否库存是是，是否批发是是