

# 厂家直销优质稀土瓷砂滤料

产品名称	厂家直销优质稀土瓷砂滤料
公司名称	萍乡市新辉填料有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	规格: ¢ 0.5-1mm ¢ 1-2mm ¢ 2-4mm ¢ 4-8mm ¢ 8-16mm ¢ 16-32m
公司地址	萍乡市安源区滨河西路荷花洲10号
联系电话	0799-6858759 13979942572

## 产品详情

### [稀土瓷砂滤料](#)

#### 【稀土瓷砂滤料执行标准】

CJ/T 43-2005 《水处理用滤料》

#### 【稀土瓷砂滤料规格】

项目	过滤层				承托层	
规格	¢ 0.5-1mm	¢ 1-2mm	¢ 2-4mm	¢ 4-8mm	¢ 8-16mm	¢ 16-32mm

#### 【稀土瓷砂滤料化学成分】

成分	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	KO <sub>2</sub> +Na <sub>2</sub> O	稀土元素
含量 (%)	68-74	18-24	0.7	0.1	0.5	0.4	微量

#### 【稀土瓷砂滤料理化指标】

--	--	--	--	--	--	--	--

项目	指标	备注
外观	球形颗粒状，表现色泽为白色	/
耐酸度	99.5%	浸泡于30%盐酸50%硫酸王水中二周
耐碱度	82.5%	浸泡于NaOH、KOH碱液中二周
抗压强度	35-30000N/颗	φ 0.5-32mm各种规格
堆积密度	1.36g/cm <sup>3</sup>	重量体积法
空隙率	40-45%	堆积法
硬度	7级	莫氏
磨损率	0.01%	HG/T 3210-2002
耐温度	1000	GB/T 7322-1997
圆度	99%	卡尺测量及肉眼判断
比热	628-837j/kg ·	HG/T 3210-2002
比重	2.3g/cm <sup>3</sup>	HG/T 3210-2002
吸水率	0.5-2.2%	HG/T 3210-2002
破碎率	0.75%	堆积法