微孔陶瓷过滤砖（板）

产品名称	微孔陶瓷过滤砖（板）
公司名称	萍乡市新辉填料有限公司
价格	38.00/块
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区滨河西路荷花洲10号
联系电话	0799-6858759 13979942572

产品详情

微孔陶瓷过滤砖（板）

【微孔陶瓷过滤砖（板）执行标准】

GB/T 16533-1996《多孔陶瓷通用技术条件》

【微孔陶瓷过滤砖（板）规格型号】

型号	长（L)	宽（W)	高（H）
XH-WLZ01	250mm	250mm	50mm
XH-WLZ02	250mm	250mm	55mm
XH-WLZ03	250mm	250mm	60mm
XH-WLZ04	250mm	250mm	65mm

注：特殊尺寸可按要求进行生产加工。

【微孔陶瓷过滤砖（板）性能指标】

指标	数值	指标	数值
容重（kg/m3）	1400-1600	抗折强度（N）	5.3
孔径（μm）	10-200	耐酸度（%）	99.8
孔隙率（%）	30-43	耐碱度（%）	96
透水率（m3/m2.h）	0.15-1.0	莫氏硬度（级）	7
透气率（m3/m2.h）	1.8-5.0	热稳定性（℃）	≥350
抗压强度（Mpa）	14.0	吸水率（%）	20-25