

各种异型索具 钢坯夹具 圆钢夹具自主设计生产物优

产品名称	各种异型索具 钢坯夹具 圆钢夹具自主设计生产物优
公司名称	天津市百汇大地起重吊索具有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	品牌:奇力达 型号:10T 类型:吊夹具
公司地址	天津市北辰区京津公路东侧郎元工业区
联系电话	86 22 26989566/13702039807 13001322856

产品详情

钢坯吊夹具运用杠杆原理起吊钢坯,不需要动力源,靠旋转自动闭锁装置或机械自动闭锁装置实行定位和锁紧.可吊装单层多层钢坯,具有操作灵活安全可靠的特点.

2钢坯夹具的构造

钢坯夹钳主要由吊梁、连杆、自动闭锁装置、同步器、钳臂、支板和钳牙七部分组成。

吊梁

吊梁是与天车钩相连的部件，有吊环卸扣式联接、吊索具式联接和吊耳式联接三种结构。吊环卸扣式联接吊轴，使吊具的受力情况改善，同时也避免了装卸钢坯时的脱钩现象，降低了夹具本身的高度，有利于低矮的场所使用。吊索具式联接吊轴，使夹具的受力较好，但吊具自身的高度大，需在高大的场所使用，在挂吊钩时需人工进行辅助挂钩。吊耳式联接吊轴，可由吊车司机直接挂钩，但在吊装作业时需使吊具着地，并下放吊钩直至不受力为止，这样，易导致吊车钩脱钩。

连杆

连杆是吊梁和钳臂的连接件。

自动闭锁装置

自动闭锁装置有手动抬杆式、（自动）双钩式、（自动）单钩式、（自动）转锁式等形式。自动闭锁装置是实现钢坯夹具自动开闭的机构。其动作不需要任何外来动力源，靠夹具自身的重力实现夹具的自动开闭。起闭机构的加油润滑：必须定期（2~3天）加润滑油（或机油），然后上下动作几次，直至润滑完全。严禁加过量的润滑脂润滑！

同步器

同步器是保证夹具各钳臂同步动作的装置。

钳臂

钳臂是夹具的主要增力部件，通过它把钢坯夹起。

支板

支板是钢坯夹具的支撑件。支板支在钢坯的上表面以保证钢坯夹具的启闭机构顺利动作。

钳牙

钳牙有销轴联接式、燕尾联接式和槽形插接式等结构。钳牙是与钢坯直接接触的主要零件，决定着钢坯夹具夹持钢坯的可靠性。

本产品的品牌是奇力达，型号是10T，类型是吊夹具，加工定制是是，材质是钢质，最大载荷是10（Ton），适用范围是起重吊装，规格是10T