

橡胶 金属风机盘管接头 橡胶不锈钢

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 橡胶 金属风机盘管接头 橡胶不锈钢 |
| 公司名称 | 巩义市昌盛供水材料有限公司 |
| 价格 | 16.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:FJ 材质:橡胶不锈钢 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市西村镇永安路南段 |
| 联系电话 | 0371-64030266 13838004303 |

产品详情

风机盘管橡胶接头，该产品由内胶层、多层尼龙帘子布增强、外层胶构成的橡胶管和金属活接头组成。具有耐压高，弹性好、偏转位移量大、耐老化、吸震好等特点，适用于宾馆、饭店客房的空调用各种风机盘管机组的进出口管道连接。球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

风机盘管接头产品描述：

风机盘管橡胶接头，该系列产品采用不锈钢波纹管、紫铜波纹管和橡胶高压软管与钢(或铜制)管路连接件扣件或连接而成。产品具有耐压高、弹性好、偏转位移量大、耐温、耐老化、安装方便，选择性好等特点，该系列产品的连接形式，解决了以平式活接头连接的橡胶接管因互换性差及密封性差等因素造成的易泄露的缺陷，使用更为安全可靠。同时还可以根据不同使用条件选择不同材料的连接元件，适用范围更加广泛。适用于水、油、空气等，隔振性能好是各种风机盘机组的进出口管路连接的最佳产品。风机盘管接头该产品为尼龙帘布增强的橡胶制品。具有耐高压、弹性好、位移多变、减震降噪好，广泛用于住宅、宾馆等水暖管道及化工防腐管道等场合的施用。

| 公称通径dn | 长度l | | 轴向压缩 | 轴向伸长 | 横向位移 | 偏转 |
|--------|-----|-----|------|------|------|-----|
| | a型 | b型 | | | | |
| 15 | 180 | 195 | 10 | 5 | 20 | 45° |
| 20 | 200 | 220 | 10 | 5 | 20 | 45° |
| 25 | 220 | 240 | 10 | 5 | 20 | 45° |

本产品的加工定制是是，型号是FJ，材质是橡胶不锈钢，规格是DN，公称直径是DN20-300（mm），连接型式是丝扣，适用范围是管道，品牌是昌盛