

可拆式螺旋板式换热器 高效、节能螺旋板式换热器

产品名称	可拆式螺旋板式换热器 高效、节能螺旋板式换热器
公司名称	无锡市继昌高效换热设备厂
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋板式换热器 品牌:继昌
公司地址	无锡江苏省无锡市滨湖区太湖镇雪浪
联系电话	86-051085189125 18851577799

产品详情

螺旋板式换热器

用途：螺旋板换热器适用于化工、石油、医药、食品、溶剂、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。适用汽-汽、汽-液、液-液对流传热，废热回收，也可用于蒸汽冷凝和液体蒸发传热。结构与特点：

本设备由两块钢板卷制而成，形成了二个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行逆向流动，大大增强了换热效果，即使两种温差小介质，也能达到理想的换热效果。壳体上接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，流体在设备内流向没有大的换向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。

型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，型二条通道可拆开清洗，型有一条通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换，适用范围较广。螺旋板式换热器的公称压力 p_n 0.6、1.0、1.6、2.5mpa(系指通道承受的最大工作压力)，按材质可分为碳素钢和不锈钢。单台设备不能满足使用要求时，用多台组合使用。(并联组合，串联组合，混合组合)用户可根据实际工艺情况选用。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是继昌，流道截面积是50 (m²)，重量是1700 (kg)，用途是化工、制药、食品的热交换，传热方式是间壁式换热器，结构是型可拆，材质是不锈钢