

BR0.2—5板式冷却器 列管式冷却器

产品名称	BR0.2—5板式冷却器 列管式冷却器
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:苏源
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

一、br0.1板式换热器技术参数：

二、产品结构图

三、产品介绍

板式换热器是由框架、传热板片组及夹紧螺栓等主要部件组成。框架包括一个固定压紧板和一个活动压紧板，由上导杆与下导杆支承，在另一端有一支柱。压制成的波纹板片悬挂在两板之间的上导杆上，移动活动压紧板将板片组压紧，再用一组夹紧螺柱将固定压紧板和活动压紧板夹紧至一定尺寸。两种介质经固定(或活动)压紧板上法兰孔流入由波纹板片组成的各自通道，热交换后介质再由固定(或活动)压紧板上的法兰孔流出。固定压紧板、活动压紧板、支柱及导杆均为低碳钢。考虑到用户的多种使用要求，框架设计有多种型式，主要有双支撑框架式和常用的落地式等，也可根据用户的要求更改框架的型式。传热板片是板式换热器的核心部件之一。波纹板片通过一次压制成型，合理的波纹设计增加了板片有效传热面积，使流体顺波纹通过时形成湍流，强化了传热过程。装配时波纹与波纹相交成大量接触抗点，大大提高了板片组的刚度，因此能承受较高的压力。每块板片作为一个传热面，在密封垫的作用下，板片的两侧分别有冷热介质通过，进行换热。板片上有四个分配液体的子口，子口及板片四周装有密封垫片，限制介质在板片组内流动，各板片形成平行的通道，流经里面的两种介质，作最佳换热效果的方向流动，为适应多种腐蚀性较强的介质，波纹板片材料有：工业纯钛tal，用于海水或其它腐蚀性介质；多种不锈钢，用于淡水、饮用水、油类及其它非腐蚀性介质。在波纹板片的密封槽上装有密封垫片，密封垫片设计成双道密封结构，并且有信号孔。当介质如从第一道密封泄露

时，可从信号子泄出设备之外，便能及早发现问题加以解决，不会造成两种介质的混合。密封垫片可根据不同的流体和操作温度选用不同的胶种。板式换热器板片材质：
*不锈钢sus304 sus316l
*工业纯钛及钛钯合金ti tanium and pal ladium
*镍nickel
*哈氏合金hadtelloy alloy
*丁腈橡胶nbr
*高温橡胶bnbr
*三元乙丙epdm
*氟橡胶 viton / fluorine
*硅橡胶silicon
*氯丁橡胶neoprene
*板片带有增压的新型导流区设计是在板片导流区流速较大的地方采用多路通道增加压力，使整张板片中的流速达到均等，大大提高了板片的换热效率，减少了死角，改善了板片的结垢状况。
*板片高强度挂口设计是在挂口处增加花纹设计，加强翻边周围的刚性，组装起来更加整齐美观、打开性能更好。
*板片中间部位板槽设计足把板片内部的连续波纹断开，并存板片增加了半槽结构，缓和板片所承受的压力，使板片压制成形后更、卜整，小易弯曲。
*板片互锁设计是在板片的四角压制特殊的机械互锁结构，改善了板片组装过程中容易串位泄露的现象，使板片组装起来更加便捷、美观。
*板片密封垫片全部采用免粘贴搭扣形式，减少运行维护成本，便于维修。

板式换热器的技术优势和特点：
*传热系数高：传热板片上的特殊波纹设计，可使流体在极低的流速下产生强烈的湍流，湍流的自净效应又可防止污垢的产生，使得板式换热器的传热系数为管壳式换热器的3-5倍。

*经济性：相同换热量的前提下，与管壳式比较：投资少、运行费用低、维修费用低。

*可调整性：只需增加和减少板片即可满足工艺过程改变的需求。

*结构紧凑：在相同换热量的前提下，占用空间仅为管壳式的1 / 2—1 / 3

*易于洁洗维修板式换热器设计选型：

(1)冷、热介质的物性参数，如酸碱度、氯根含量、粘度、密度、导热系数、比热等。

(2)冷、热介质的进出口温度。(3)冷、热介质的流量或其中一种的流量。

(4)冷、热介质压力损失要求。(5)板式换热器固有特性，如板片材料、密封胶垫材料等。

联系我们

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是苏源，流道截面积是定制（m2），重量是50（kg），用途是工业船舶食品业，传热方式是间壁式换热器，规格是SY-BR