

## 逆变中频点焊机 380 ( V )

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 逆变中频点焊机 380 ( V )                             |
| 公司名称 | 苏州诚仁机电设备有限公司                                  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:CR<br>型号:DTM-20-40-60-80<br>输入电压:380 ( V ) |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇长江路98号8幢817室                         |
| 联系电话 | 13625270611 13771881634                       |

## 产品详情

功能特点及用途：.三相交流电进入逆变器后，经整流电路成为直流电，再经由igbt功率器件组成的逆变电路，变为中频1000hz交流方波输出，经变压器降压后整流成直流供给电极对工件进行焊接。中频逆变控制器采用电流反馈、脉宽调制(pwm)的方式获得稳定的电流输出。与普通工频焊机相比，中频逆变焊机输出电流为直流形式，具有控制精度高、输出电流稳定、热量集中、感抗影响小、功率因素高、焊接变压器质量轻、飞溅少等优点。中频逆变焊机现已成为实现高质量焊接的必备设备之一，可焊接的金属种类多(碳钢、合结钢、镀锌板、不锈钢、铝及不同导热材料进行组合焊接)，.应用广泛。尤其能较好满足汽车、家电等行业的制造工艺，广受用户的好评。

型号单位dtm-20kdtm-40kdtm-60kdtm-80k

|        |       |               |               |               |              |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 额定功率   | kva   | 80            | 160           | 240           | 330          |
| 最大焊接电流 | ka    | 20            | 40            | 60            | 80           |
| 输入电压   | v     | 380 3ph       | 380 3ph       | 380 3ph       | 380 3ph      |
| 暂截率    | %     | 50            | 50            | 50            | 50           |
| 电极压力   | kn    | 8             | 12            | 18            | 18           |
| 电极行程   | mm    | 100           | 100           | 100           | 100          |
| 冷却水流量  | l/min | 15            | 30            | 45            | 60           |
| 外形尺寸   | mm    | 1160*680*1950 | 1160*800*1950 | 1180*800*2050 | 1160*980*250 |

本产品的品牌是CR，型号是DTM-20-40-60-80，输入电压是380 ( V )，最大焊接厚度是10+10 ( mm )，产品用途是点焊，电流是直流，动力形式是中频，负载持续率是50 ( % )，控制方式是自动，冷却方式是水冷，频段是中频，频率是50-60HZ，驱动形式是气动，外形尺寸是1160\*680\*19501160\*800\*19501180\*800\*20501160\*98，样式是立式，用途是焊接，重量是420KG，作用原理是逆变，作用对象是金属，焊接方式是压力式，焊接原理是对焊，额定输入电流是20000400006000080000100000 ( A )，额定输入电源容量是80160240330 ( KVA )，电击臂伸出长度是520 ( mm )，额定负载持续率是20，加工精度是精密，规格是DTM-20-40-60-80，工作形式是点焊，额定容量是80160240330