MIG-250二氧化碳气体保护焊机 抽头式半自动气体保护焊机

产品名称	MIG-250二氧化碳气体保护焊机 抽头式半自动气体保护焊机
公司名称	佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:新联 型号:MIG-250 工作形式:二氧化碳保护焊
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号
联系电话	13724683086

产品详情

mig-250二氧化碳气体保护焊机

- 1、使用带自感式电抗变压器,即使在小电流焊接时能稳定焊接。
- 2、大风量冷却风机,能长期使用。
- 3、多片式组合整流器,即使在高热状态下也能正常动作。
- 4、过热自动断路保护。

mig-250主要的技术参数:

输入电源	380v 3ph 50hz
最大输出电流	250v
额定输出电流	10.5a
输出空载电压	36v
暂载率	35% 380a
焊丝规格	0.8~ 1.2
焊丝盘规格	300mm/15kg
送丝速度	2~25m/min
外形尺寸	68 × 36 × 68cm
重量	85kg

二氧化碳气体保护焊机的特性:

mig半自动二氧化碳气体保护焊机,特点是适用于薄板及中厚板,可焊接碳钢、不锈钢、质合金钢及全位置的点焊、对焊、角焊和搭焊。

保护气体可采用二氧化碳+氩气,或二氧化碳+氧气。

安装:

- 1) 焊机应安装于低湿度、低粉尘的地方。
- 2) 不要把焊机露天, 防止日晒雨淋。
- 3)将焊机放于平稳地面上,以免气瓶倾倒。

连接方法:

- 1)正确连接输入电源,接线前请核对焊机的输入电压。
- 2)把焊丝盘装入送丝盘轴上,注意把焊丝盘上的孔位准送丝盘轴固定位。
- 3)将焊枪插入焊机快速接头,拧紧,确保连接可靠。
- 4)在安装气表的同时先将气瓶打开1/4圈1称后马上关紧,这样可以让瓶内气压吹走瓶口灰尘。
- 5)如我们所用的co2气体当中很多纯度不高,气体发出很重的异味,使用这样的气体很影响焊接效果,如果想加以改善,有条件的可换用质量较好的气体。

其它热销产品:

公司简介:新电联电器设备厂专业生产汽车钣金整形修复设备、汽车专用短波红外线烤漆灯、汽车启动充电电源、叉车充电机和游乐场设备充电机。本厂有着20多年专业设计与制造经验,自产自销,承接委托加工生产及oem制造等专业生产业务。

本产品的品牌是新联,型号是MIG-250,工作形式是二氧化碳保护焊,焊接方式是拉弧式,电流是直流,样式是抽头式,驱动形式是半自动,保护气体类型是二氧化碳气体,作用对象是金属,外形尺寸是68×36×68cm,动力形式是电焊,适用对象是碳钢、不锈钢、质合金钢,送丝速度是2~25m/min