

包邮 法国思乐达SelectAlloy 82-AP镍合金焊条

产品名称	包邮 法国思乐达SelectAlloy 82-AP镍合金焊条
公司名称	上海浩新焊材有限公司
价格	307.90/个
规格参数	品牌:法国思乐达 型号:SelectAlloy82-AP 产地:法国
公司地址	上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦1302-1310室
联系电话	021-51696115 13564444660

产品详情

备注：一口价为1公斤的价格

名称：selectalloy 82-ap

classification: enicr3t1-1/4 per awsa5.34

characteristics: • significantly higher out-of-position rates than solid wires or covered electrodes. • superb all position performance characteristics. • flat, well washed beads achieved with minimal weaving. • slag peeling is excellent. • very low spatter. typical mechanical properties: 75% ar/25% co2* ultimate tensile strength (psi) 94,000 yield strength 54,000 percent elongation 43* results with co2 are very similar. typical deposit composition: wt% c mn p s cr 75ar/25co2 .03 2.80 .001 .002 19.00 ni fe nbbal 1.05 2.60

1. 拍之前请与掌柜联系确认现货，规格，参数情况。如遇掌柜不在线，可先收藏本店铺，数量多的宝贝可以直接拍下，注明购买数量和规格等，为确保万无一失，还是希望您在24小时内与掌柜沟通。

17%税率增值税专用发票：需要提供（公司全名、税号、地址、电话、开户行、账号）金额需满5000元；单次不满金额可累计后开增票。本店可开17%增值税专用发票

2. 宝贝的图片因拍摄时灯光和角度不同，还有各位亲们的显示器不同，有时会有误差，一切以实物为准。宝贝的规格都是由掌柜亲自测量，可能会有细微误差，这都是无法避免的。请亲们多多谅解。拍之前有不明白的地方欢迎随时提问，掌柜会耐心回答。因我们型号居多，有许多未能一一发布，特殊型号可咨询卖家。3. 请各位亲们一定要记得维护自己的利益，在查收宝贝时，当着快递的面仔细检查有没有以下2种情况：a.宝贝种类或数量不对 b.宝贝有损坏 如发现上述情况，请原件封好退件拒签并及时联系掌柜店主手机：15021881098掌柜会负责和快递方面交涉。但如果签收后再发现上述情况，一切损失由亲们自行承担哦，切记！！此外，快递的素质和态度不是掌柜所能控制的，希望您能理解我们的难处。如果快递有冒犯到您，请及时联系掌柜。5. 本店支持7天内无条件退货，但一定要保证宝贝完整性。所以当你对实物不满意时及时和掌柜取得联系。当然，除质量问题外，来回费用由亲们自己负责哦。掌柜很重视亲们的评价，希望您给好评。有任何不满，请您联系掌柜，希望您手下留情不要轻易给出中评或差评，谢谢。如发现恶意差评，掌柜会投诉到底，希望您谅解。6. 网购有风险，购买请谨慎。请您拍之前仔细阅读以上条款。您拍下购买就等于您认同以上条款。对于恶意滋事者，直接联系淘宝严肃处理。请您尊重掌柜经营店的辛苦。如您没有支付宝，也可走银行卡号，请联系客服。运费模板1、合作快递公司：申通快递、中通快递、圆通快递、韵达快递、优速快递、顺丰快递、；买家可选择快递公司；如不选择快递公司,以上快递公司随机发送!2、和发往全国各地物流公司合作，货物40kg以上，建议买家选择物流发货。合作的物流有德邦，佳吉，华语，还有部分专线货运，个别用的急的可联系客服，看下有没有客车。3、我们承诺24小时内发货。一般每天15：00前付款货物均可当天发货，15：00后付款次日发货。特殊情况，会及时告知，发货后，我们会及时告知买家，并负责跟踪物流信息，直至买家收到货物。5、如未及时收到货物或其他快递问题，请及时与我们联系，我们一定会给您一个快捷满意的回复!*有些特殊规格可定做，订做的特殊规格和加工的产品不能退货，请各位亲们在订购前请仔细看清自己的规格及尺寸，以免造成不必要的损失。

祝您在本店购物愉快！您收到货后请及时确认，请给我们全五分好评，您有不满意的地方，请及时联系我们，我们一定会给您满意的答复

本产品的品牌是法国思乐达，型号是SelectAlloy82-AP，产地是法国，类型是镍及镍合金焊条，材质是镍合金焊条，焊芯直径是2.5/3.2/4.0（mm），药皮性质是碱性焊条，直径是2.5/3.2/4.0（mm），长度是350-500（mm），焊接电流是60-180（A），电流幅度是60-180（A），熔点是480，工作温度是70（ ），适用范围是机械设备的焊接，硬度HRC是30-80