

角铁剪切机多功能角铁冲剪机切断机新品

产品名称	角铁剪切机多功能角铁冲剪机切断机新品
公司名称	邢台奥丰机械厂
价格	9900.00/个
规格参数	类型:冷墩机 品牌:AF/奥丰 型号:QA32-8B
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	0319-7589559 13930987200

产品详情

注：可根据客户需求定制刀模

设备主要参数及功能：

- 1.冲孔直径 22x8mm（腰孔40x16x8mm）
- 2.剪角钢 75x75x8mm
- 3.剪圆钢 30mm
- 4.剪方钢 20x20mm
- 5.模切 I70x70x6mm
- 6.剪扁钢 100x8mm
- 7.最大压力 360kn

(试用物料)：金属、角钢、带钢、槽钢、圆钢、方刚、铁板、铜板、角钢板材、铝型材、废钢筋、铝板、铁板、钢板、圆钢、废旧角钢

本机功能：本机使用于剪切（碳结钢45mpa的冷态元钢、角钢、方钢、扁钢、钢板、也能对角钢和钢板进行异形加工和冲孔），同类形状的有色金属制品也可以进行上述加工。特别适用于机械、建筑、电力、轻工、船舶、钢结构、机械加工行业的钢材下料。

该机具有耗电省、功率大、体积小、重量轻、机构紧凑、操作灵活一机多功能操作，使用及维修方便等特点

机床特点：

- 1、排除了老式机械剪切机齿轮转动部分，易损、易坏、噪音大等缺点。
- 2、排除了液压剪切机机，液压元件及电器部分易故障和渗油等缺点。
- 3、操作方便，剪切精度高，可通过编程，设定剪切板料宽度及次数。
- 4、剪切时需动力，耗电少、节能、低噪声、无污染。
- 5、制造结构先进，所有滑动摩擦部位均采用耐磨铜合金，易损件少、维修率极低。

操作注意事项：

1. 开车前应先检查冲剪机传动部件和各部连接螺丝、销轴是否松动。电器接地是否完好。
2. 工作前要对各部润滑，开车试转二至三分钟，无问题方可投入工作。
3. 不准超负荷，淬火钢材严禁冲剪。
4. 工作时应戴好手套和穿戴好劳动保护用品，严禁穿凉鞋和拖鞋。
5. 冲剪时要经常给冲具加油，严防上下冲具歪斜。
6. 送料时要注意手指安全，特别当板料冲到最后压脚压不上板料时，禁止冲剪。
7. 开车时严禁拆装、校对剪刀和冲模。不准用力敲打冲模、剪刀和其他机件。
8. 严格控制板料的规格范围，超出时严禁冲剪。
9. 工作场所不得堆积其他物品和大量的冲料，调整和清扫时必须停车。
10. 工作完毕，及时停机、断电，清理现场。

本产品支持货到付款，如有未尽相关事宜请与我厂联系详谈.

this product support cash on delivery, if there is any related matters please contact with my factory.

奥丰优良的销售团队本着待人如待己的精神对客户负责到底，对每台产品都严格审查后方可发货。

aofeng excellent sales team with the purpose of treat others as spirit to the customer is responsible in the end, of each product strictly review before delivery.

完善的售后追踪服务更是解决了每位用户的后顾之忧，自初建一直受到广大客户的好评！在此感谢一直支持奥丰的新老用户！

perfect after-sales tracking service is to solve every user's worries, since the beginning of the construction has been the majority of customers.! this often thanks to the support of old and new users!邢台奥丰机械厂欢迎广大新老客户来厂实地考察选购。xingtai everrich machinery factory welcome new and old customers to plant site visits to buy.

联系人：王玉其

contact: wang yuqi

手机：13930

987200 (微信)

phone: 13930987200 (micro channel)

厂电：0319-7589559

factory power: 0319-75

89559

qq : 261454149

本产品的类型是冷镦机，品牌是AF/奥丰，型号是QA32-8B，主电机功率是2.2（kw），重量是530（kg），公称压力是360（kn），滑块行程是27（mm），行程次数是30（次/min），工作台尺寸是75*100（mm），喉口深度是45（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年