

# 数控铣床加工中心 万能加工中心

产品名称	数控铣床加工中心 万能加工中心
公司名称	台州亚克机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:方正 型号:XH1060
公司地址	中国 浙江 台州市 黄岩世纪大道7-20号
联系电话	86 138 67692403 13867692403

## 产品详情

数控铣标准配置 气动拉刀装置全封闭防护罩自动润滑系统照明系统吹气清洁装置手脉刀柄调整垫铁组合压板工具及工具箱技术手册发那科数控系统	数控铣可选配件 卸刀座平口钳第四轴nc回转工作台排屑器其他控制系统	加工中心可选配件 第四轴nc回转工作台排屑器其他控制系统	加工中心标准配置 刀库及换刀装置全封闭防护罩自动润滑系统冷却系统照明系统吹气清洁装置手脉刀柄调整垫铁组合压板工具及工具箱技术手册卸刀座平口钳夹头发那科数控系统
	可选系统 西门子操作系统 三菱操作系统 宝元操作系统 新代操作系统	可选系统 西门子操作系统 三菱操作系统	

产品型号	XH1060
x轴行程	1000
y轴前后行程	600
z轴上下行程	600
主轴鼻端至工作台面距离 (mm)	215-815
主轴中心至立柱导轨距离 (mm)	640
工作台面尺寸 (mm)	1300 × 600
工作台最大荷载 (kg)	1000
工作台t型槽 (数目-尺寸*间距)	5-18*120
主轴锥孔 (型号/安装尺寸)	bt40/150
主轴转速 (r/min)	60-8000

主轴马达功率 ( kw )	7.5-11
三轴马达功率 ( kw )	3
x轴最大进给速度 ( m/ min )	8000
y轴最大进给速度 ( m/ min )	8000
z轴最大进给速度 ( m/ min )	8000
最大切割速度 ( m/min )	6000
刀柄形式	bt40/bt50
cnc系统	mitsubishi(三菱)/fanuc(发那科)/siemens(西门子)
定位精度 ( mm )	0.01/500
重复定位精度 ( mm )	0.005
机器重量 ( 净重kg )	7500
空压要求 ( kg/cm <sup>2</sup> )	6
电源要求 ( kva )	25
外形尺寸 ( mm )	3300 × 2700 × 2800

本产品的类型是万能加工中心，品牌是方正，型号是XH1060，重量是7500（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是60-8000（rpm），定位精度是0.01/500，三轴行程(X\*Y\*Z)是1000\*600\*600，T型槽尺寸(宽\*数量)是5-18\*120，动力类型是气动，布局形式是卧式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年