

立式常压节能燃煤灭菌锅炉 食用菌灭菌设备

产品名称	立式常压节能燃煤灭菌锅炉 食用菌灭菌设备
公司名称	郑州市上街超导节能容器厂
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:郑普
公司地址	荥阳高速公路入口处
联系电话	0371-64903998 13653801058

产品详情

立式燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管;立式弯水管锅炉的结构特点是:炉胆内装有内弯水管,增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖,保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好,凡被烟气冲刷的部位都有水冷却,整个结构弹性好。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室,升温、升压快,对未燃尽气体经过二次燃烧,起到燃烧充分,消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区,炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区,炉体结构和烟气流程,布局合理,传热良好,该锅炉设计合理,结构简单,操作、维修方便,占地面积小,基建投资少,是小型企事业单位生产用汽,取暖等较理想的设备之一。

性能特点:1、本炉与旧式立式锅炉比较,受热面积大,升温升压快,耗煤少、热效率高,可节约煤25-30%。2、一炉多用,方便用户,该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。3、本炉采用自然通风,不需要鼓风机和引风机,无噪音。4、结构紧凑,安装、操作、维修方便,可整体搬运,适合流动性的单位使用。5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等,压力表刻度严格控制在设计压力内,工作压力任何时候不得超压运转。

本产品的加工定制是是,安装方式是快装锅炉,品牌是郑普,型号是40.50.60.70.80.90,燃烧方式是室燃炉,循环方式是自然循环锅炉,出口压力是常压,锅炉用途是工业锅炉,燃料耗量是每吨水燃煤5Kg,适用范围是医院学校宾馆企业单位食品加工种植养殖,结构形式是立式