# 100/200KG燃气蒸汽锅炉 全自动燃天然气炉 工业环保锅炉

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 100/200KG燃气蒸汽锅炉 全自动燃天然气炉 工业环保锅炉 |
| 公司名称 | 广州市宇益能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>循环方式:自然循环锅炉<br>安装方式:快装锅炉 |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心 |
| 联系电话 | 020-29176609 13926161245 |

# 产品详情

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；

2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；

3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；

4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；

5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，

6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用

7、 结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

用途： 应用范围： 医药化工、塑料工业、沥青工业、涂料电镀、服装制衣、食品工业、生物工程、科学试验、桑拿美容、宾馆酒店、学校机关

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

| 型号 | 蒸发量kg/h | 最高压力mpa | 最高温度℃ | 耗油量kg/h | 天然气耗量nm3/h | 尺寸（长x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lws-0.03-0.4-y(q) | 30 | 0.7 | 171 | 1.9 | 2.3 | 780*780*15 |
| lws-0.06-0.4-y(q) | 50 | 0.7 | 171 | 3.8 | 4.7 | 800*800*17 |
| lws-0.08-0.7-y(q) | 80 | 0.7 | 171 | 5.2 | 6.4 | 900*900*19 |
| lss-0.1-0.7-y(q) | 100 | 0.7 | 171 | 6.5 | 8.1 | 1000*1000* |
| lhs-0.15-0.7-y(q) | 150 | 0.7 | 171 | 10.2 | 12.6 | 1200*1350* |
| lhs-0.2-0.7-y(q) | 200 | 0.7 | 171 | 13.5 | 16.7 | 1220*1360* |
| lws-0.3-0.7-y(q) | 300 | 0.7 | 171 | 20.3 | 25 | 1330*1450* |
| lhs-0.5-0.7-y(q) | 500 | 0.7 | 171 | 41 | 51 | &1500*2800 |

详细咨询：请致电13719301350温先生

3台燃油小型蒸汽发生器并联应用与化工加热

2台小型燃气蒸汽发生器并联使用应用与发泡小型蒸汽发生器应用于服装厂300kg燃油蒸汽锅炉应用于化工厂加热发酵使用小型燃油蒸汽发生器应用于豆制品加工厂

本产品的加工定制是否，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是LSS0.1-0.7-Q，燃料耗量是8.1，适用范围是食品、化工、医药、消毒、烘干、杀菌、养护、发酵、服装整烫、洗涤、板材加工，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是立式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉，规格是LSS0.1-0.7-Q