

# 电热水锅炉18kw 34kw 36kw 54kw

产品名称	电热水锅炉18kw 34kw 36kw 54kw
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:复合循环 安装方式:快装
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼 - C - 10
联系电话	021-52563369 13901610466

## 产品详情

### 二. 产品性能介绍：

1. 主机：内胆不锈钢304的材质，无腐蚀、内胆清洁，符合国家卫生用水标准。外包不锈钢201。采用全自动高密度聚氨酯发泡50mm,高效保温。
2. 加热器：优质的加热丝、优质的绝缘镁粉以及不锈钢无缝管得完美组合，使的加热器的使用寿命超过普通加热器的3-5倍以上。（根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）
3. 多重安全连锁保护：1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。  
2). 超温保护：双重超温保护功能，电热水器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。  
3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。  
4). 超压保护：压力超过设定时（出厂设定值为0.6Mpa），即刻停止运行。  
5). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。  
6). 温度压力安全阀（T/P安全阀）：配有温度压力安全阀，温度超过设定值时，自动泄压。  
7). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

### 标准容积式电热水器

1000L： 9KW---75KW

规格	单位	LB-1000-9	LB-1000-12	LB-1000-18	LB-1000-24	LB-1000-36	LB-1000-48	LB-1000-54	LB-1000-60	LB-1000-72	LB-1000-75
型号											
水容量	L	1000									
产水量	L	258	344	516	688	1032	1376	1548	1720	2064	2150
功率	kw	9	12	18	24	36	48	54	60	72	75
额定电压	V	380									
额定电流	A	13.5	18	27	36	54	72	81	90	108	112.5
出水口径	mm	DN50									
入水口径	mm	DN50									
安全阀口径	mm	DN20									
安全阀数量	个	2									
保温材料		环保聚氨酯									
加热管功率	kw	9	6	9	12	18	24	18	20	24	25
加热管数量	个	1-2	1-2	1-2	1-2	2	2	3	3	3	3
外形尺寸	mm	长1160*宽1020*高1900									
设备重量	kg	300	310	310	310	310	310	320	320	320	320
运输重量	kg										

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。

3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4Mpa.