

奥利丰除尘设备喷涂烤漆房专用配件滤芯滤筒

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 奥利丰除尘设备喷涂烤漆房专用配件滤芯滤筒 |
| 公司名称 | 邹平奥利丰环保设备有限公司 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:空气过滤 |
| 公司地址 | 山东省邹平县明集镇罗圈 |
| 联系电话 | 0543-4583168 18364977817 |

产品详情

奥利丰滤清器 用于含尘量超大而最终要求高的气/固分离器中,确切地说它是气/固分离的一种除尘滤芯.

特点:

耐高温,即 600 ;耐高压,滤芯能承受2mpa的压差;耐腐;体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;清灰效果好.

应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m³.而他的流量是12000 m³/h,压力1.0mpa,使用温度 200 ,而最终的含尘量浓度 5mg/ m³

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉尘回收滤芯。

二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产。

三、管道系统用的滤芯如下：

- a、天然气管道过滤器滤芯 b、煤气管道过滤器滤芯
- c、沼气管道过滤器滤芯 d、瓦斯管道过滤器滤芯
- e、管道油过滤器滤芯 f、管道水过滤器滤芯
- g、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯。

四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯

适应机型如下：

英格索兰、阿特拉斯、复盛、康普艾、寿力、宝驹、天鹅、凯萨、神户制钢、丹佛、艾高、日立、昆西、向阳、富达、三井、田边、岩田等各种国产进口螺杆压缩机。

五、进口压缩气体高效过滤器芯国产化系列（包括加气站设备滤芯）

美国hankison新款系列、美国hankison旧款系列、英国domnick hunter公司系列、西德ultrafilter公司系列、意大利hiross公司系列、德国zender公司系列、日本smc公司系列、意大利bea公司系列、瑞典atlas-copco公司系列。

六、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：

- a、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘
- b、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘
- c、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯。
- d、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯。
- e、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）

七、油过滤器滤芯适用于：

- a、压力管路过滤器滤芯 b、滤油机（车）滤芯
- c、空压机油过滤器滤芯 d、大型机床油过滤器滤芯

八、空气净化过滤器滤芯：

- a、板框式过滤芯，粗效、中效、高效滤器。
- b、滤纸式滤芯：过滤精度从10um - 100um
- c、玻璃纤维滤芯：精度从0.5um - 100um
- d、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯。

九、液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、粉尘滤芯、粉尘回收滤芯、纸制滤芯、熔喷滤芯、活性炭滤芯、磁铁滤芯、油水分离滤芯、线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯、陶瓷烧结式滤芯、玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯。

产品展示：

奥利丰环保设备有限公司是一家专门从事烤漆设备，工业涂装设备的企业，通过运用国际领先的设计标准，先进的制造技术，旨在向木器制造行业，机械制造行业提供品质的烤漆设备，相应的配套设备和全

面周到的服务。公司奉行“ 倡科学管理、创卓越品牌、提高质量效益、让客户满意 ” 的经营方针。产品严格按照质量管理，质量符合国家标准要求。公司凭借雄厚的实力，现已建立起完善的国际、国内销售网络，热忱为广大客户提供完善是销售服务。我们凭借过硬是产品质量、优质的服务、在竞争激烈的市场中扎根、发展。我们有专业的销售服务队伍，专门从事产品质量跟踪及产品维护工作，务求让广大用户买的放心、用的满意。本公司产品具有环保、高效、减少油漆浪费，高性价比等特点。从而赢得众多客户的好评。烤漆房粉尘过滤效率高达98%以上，大大提高了产品表面喷漆的光洁度和均匀度。产品可根据客户要求定制，针对不同的行业有不同的解决方案。我们坚信，只有不断追求，推陈出新，卓越表现，我们的品牌才更有生命力。公司始终秉承“ 精诚合作、服务至上、共赢未来 ” 的营销理念，愿成为您最值得信赖的长期合作伙伴。

本产品的材质是玻璃纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是空气过滤，适用范围是除尘设备，适用对象是粉尘，类型是高效，品牌是奥利丰，工作温度是200（ ），工作最大压差是30（ MPa），过滤精度是90%，进出口径是320（ mm），性能是防水,耐酸,耐碱，过滤面积是99%，型号是650，规格是2011