

内环缠绕垫 0231带外环金属四氟缠绕垫片2230缠绕复合垫片

产品名称	内环缠绕垫 0231带外环金属四氟缠绕垫片2230缠绕复合垫片
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:彼德 型号:DN15-DN5000 材质:金属四氟
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

适用范围：

金属缠绕垫片适用于各种腐蚀性化学药品流体强碱、盐酸，硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氮等，广泛应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业设备的管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。

特点：

金属石墨缠绕垫片具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，具有不渗透性能好，使用寿命长、免维护等优异特点。

垫片种类：

1、金属缠绕密封垫片分四种形式：基本型，用于榫槽式法兰的垫片、带内环，用于嵌入型凹凸面法兰的密封垫片、带外环，用于光滑式平焊法兰的垫片、带内外环，用于光滑式对焊法兰的密封垫片

2、通常使用的材料a 钢带：304、1cr18ni9t(321)、316、316l 等b 环材：低碳钢、ocr13、ocr18ni9、304、316、316l等c 非金属带：柔性石墨、特制石墨、聚四氟乙烯、石棉纸

技术参数：

温度：-200 +820 ；压力：0-40mpa；化学耐性：ph值0-14

廊坊彼德密封材料有限公司

联系人：毕建东

电话：0316-3288677

0316-3289288

0316-3289299

传真：0316-3282558

手机：15630671777

网址：www.lf-cs.com

邮箱：502685081@qq.com

旺旺：[lgbdgs](#)

本产品的品牌是彼德，型号是DN15-DN5000，材质是金属四氟，截面形状是矩形，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是法兰和阀门密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵，厚度是3.2或4.5（mm），使用温度是800（ ），使用压力是25（MPa）