

ME-GRZ11C风淋室 不锈钢风淋室

产品名称	ME-GRZ11C风淋室 不锈钢风淋室
公司名称	上海梦盟自动化科技有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	嘉定区黄渡镇方黄公路7735号F311室
联系电话	021-58181981 13122573602

产品详情

风淋室是人员进出洁净所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品说明：

功能：

- 1、 电子联锁功能。
- 2、 人员、货物管制功能。
- 3、 防止尘埃进入无尘室功能。

特点：

- 1、 系统自动控制（兼手动操作），两门电子联锁，记忆性感应自动吹淋。
- 2、 门、底板、喷嘴均采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。
- 3、 两门装用进口闭门器，自动关闭。
- 4、 led显示吹淋时间（0~99s可调）

- 5、初、高效双过滤系统，延长高效滤网寿命，节省运行成本。
- 6、大风量高压头风机，低阻力高效滤网，风速高达25m/s以上，确保除尘效果。
- 7、两侧装有指示灯，明确指示工作状态。
- 8、模块化设计，组装运输方便。

技术参数：

		mm-1d-1400	mm-2d-1400	mm-3d-1400	mm-4d-1400	mm-5d-1400
规格						
尺寸	w(w1)mm	1350(800)	1350(800)	1350(800)	1350(800)	1350(800)
	d(d1)mm	1000(920)	1200(1120)	2000(1920)	3000(2920)	4000(3920)
	h(h1)mm	2100(1950)	2100(1950)	2100(1950)	2100 (1950)	2100(1950)
适用人数		1	2	4	6-7	8-10
材质		钢板粉体烤漆或sus304或316				
门		整体不锈钢门框5mm透明钢化玻璃，附自动闭门器				
照明		20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 2	20w × 2
喷嘴数量		不锈钢方向可调型（埋入式） stainless steel direction adjustable type (flush type)				
		12只	12只	24只	36只	48只
hepa数量		610 × 610 × 70mm过滤效率99.999%(0.3um)				
		1	1	2	3	4
风速		浴尘时约25 ~ 30m/sec(循环时约9m/sec)				
处理风量		14cmm	14cmm	28cmm	42cmm	56cmm
循环风量		4cmm	4cmm	8cmm	12cmm	16cmm
风机		2p ~ 4p				
数量		2	2	4	6	8
控制系统		pc模板电路控制,显示型触控面板,led字幕定时器. 电子联锁,2p ~ 4p风速自动切换功能\\语音功能\\语音功能(选配)				
功率		1200w	1200w	2400w	3600w	4800w
电源		380v 50hz				

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是MEME，型号是ME-ID1400，喷嘴数是12，喷嘴口直径是28（mm），过滤器效率是99.999%，喷口风速是23（m/s），循环风量是4CMM，风淋区尺寸是800*1120*1950，风淋时间范围是可自由设定，电源是380（V），最大功耗是6.08（Kw），适用领域是净化车间