10KW 无变压器 组串式光伏并网逆变器 太阳能逆变器

产品名称	10KW 无变压器 组串式光伏并网逆变器 太阳能逆变器
公司名称	东莞市盛扬实业有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	建议零售价:￥11800.00 品牌:盛扬Sun-Young 型号:SY-TH010KTL-2
公司地址	东莞市长安镇新安社区新农村上新路一号
联系电话	86-076985372118/85372133 13717333125

产品详情

产品性能

高效性

l 最大功率达到97%

l 双独立mppt通道确保系统最大发电量

可靠性

l 孤岛保护

l 增强的dsp控制系统

l 紧凑的版式设计，高级的散热设计（无风扇设计）

l 使用户户外安装的密封不锈钢外壳

l 工作温度为 -20°C ~ 55°C

l 漏电流保护

灵活性

l 无变压器设计

l 即插拔式电缆连接，安装简单快捷

l ip 65 防护等级适用于户外安装，有效节省室内空间

l 全数字化控制，智能化的自我保护

l lcd液晶显示屏指示，友好的用户界面

输入变量	
最大输入功率r [w]	10700
最大输入电压 [v]	850
mppt电压范围 [v]	420 - 800
最大输入电流 [a]	21
mpp追踪路数/ 每路接入组串数	1/6
输出参数	
电源连接器	三相
最大输出功率 [w]	10700
额定输出功率[w]	10000
额定输出电压/范围 [v]	3/n/pe,230/400，198~242
频率/范围 [hz]	50/49.5~50.2
最大输出电流 [a]	17
额定输出电流 [a]	14
功率因数	>0.99
谐波畸变	<3%
发电效率	
最大效率/400vdc	98.0%(800vdc)
欧洲效率/400vdc	96.5%(800vdc)
mppt 效率	>99%
安全保护	
电磁兼容性	en61000-6-1/6-3
反孤岛保护	内置
一般信息	
长x宽x高[mm]	650*463*192.5mm
防护等级	ip65
重量 [kg]	55
工作温度	-20 °C ~ +55 °C
拓扑结构	无变压器
通讯接口	rs485
夜间自耗电 [w]	<20
散热方式	风扇
噪声 [db]	<65
	海拔1000米以下无降功率运行

关于售后

盛扬承诺自用户购买之日起因质量问

担因此产生的合理费用。第2年起因质量
的运费或其它费用需用户自行承担。

本产品的建议零售价是￥11800.00，品牌是盛扬Sun-Young，型号是SY-TH010KTL-2，类型是太阳能逆变器，产品认证是CQC，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是250-850（V），输出电压是220（V），输出功率是10000（W），逆变效率是97（%），电压调整率是10（%），负载调整率是100（%），加工定制是是，额定容量是11KVA，输出频率是50（HZ），外形尺寸是722*560*225 MM，最大输出功率是10700（W），持续输出功率是10000（W），规格是三相/10KW，重量是45KG，动态MPPT跟踪效率是99.9%，MPPT通道是2个