

江西地磅厂家，江西衡器销售加维修，100吨汽车衡

产品名称	江西地磅厂家，江西衡器销售加维修，100吨汽车衡
公司名称	南昌炬鑫衡器有限公司
价格	33600.00/台
规格参数	品牌:炬鑫衡器 型号:SCS-S-数字系列 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市小蓝经济技术开发区
联系电话	13307917216

产品详情

江西地磅厂家，江西衡器销售加维修，100吨汽车衡

华中地区地磅维修热线：刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

10-200吨地磅销售热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

【江西电子汽车衡10-200吨】工作原理

我们的产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到国际通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合国家标准。

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。

上述整体及布局的合理结构确保了

【江西电子汽车衡10-200吨】基本说明

SCS-S型系列数字式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它首创分离式数字技术，通过对数字传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控干扰的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得更方便。在市场中能有戏降低被干扰的可能。

【江西电子汽车衡10-200吨】产品特点

传输距离可以达到100米以上，受射频等干扰机会小，信号传输稳定

零点跟踪、自诊断、时钟、数据断电保护 超载、欠载等状态提示 数字显示毛重、净重、皮重

数据管理方便 系统可接打印机，大屏幕，以适应不同的使用要求

可配接软件，与电脑联机组成电脑管理系统

【江西电子汽车衡10-200吨】参数规格

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、15m、16m、18m、20m、21m、24m、尺寸可定制。

准确度等级：III级 称量：10 T ~ 200 T

面板秤台 面板为热轧Q235B中板，厚度为国标10mm。

横梁秤台 横向布U型梁为Q235B钢板。纵梁秤台 纵向布U型梁为Q235B钢板。

焊接工艺 焊接工艺连续自动二氧化碳气体保护焊。

表面处理 钢板表面采用环氧富锌底漆和丙烯配氨脂船用漆。

传感器处理 秤台两头传感器在秤台的端部。检测方法 秤台整体经负荷超载试验。

【江西电子汽车衡10-200吨】尺寸和吨位选择范围

过磅对象：三轮车、农用车、单桥车 双桥车、后八轮 前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车

SCS-20吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。 SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。 SCS-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。 SCS-120吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何

场合。 SCS-200吨 (3m × 21m) : 可用于对外过磅及特殊场合

华中地区地磅维修热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

10-200吨地磅销售热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

【江西电子汽车衡10-200吨】检测认证

产品已依法在公司内部进行计量检定,并确保在现场安装后通过计量检部门的检测。

【江西电子汽车衡10-200吨】包装说明

超宽产品,运输途中办理交通部门要求的超宽证已便于运输到安装现场,如有需要,客户尽予以交通的提示和协调。

【江西电子汽车衡10-200吨】基础施工

地磅必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇筑预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期,允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷,您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻<4欧,从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保养期,前后大概需要5-10天左右。

华中地区地磅维修热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

10-200吨地磅销售热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

磅房应该靠近地磅,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。注意:汽车衡设备电源:220V~50Hz,请勿介入380V

地磅选址:地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。

影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就应够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,好再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。你应该考虑:汽车应该停在哪儿?过磅时是否要排队?下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况?等等问题,都需要你拿定注意。

【电子地磅基础形式有以下几种】: 1、无基坑(推荐指数100):

【优点】:基础施工费用低安装,维修方便,通风良好,维护简单,无积水。

【缺点】:相对有基坑占地面积较小,车辆上下需爬坡。

【重点】:不建议在秤体两侧砌墙,建议安装警示护栏。 2、浅基坑(推荐指数70)

【优点】:相对深基坑基础造价低,相对无基坑占地面积小。 【缺点】:如遇排水不畅,容易积水浸泡

，安装和维修不便，设备依赖性强，底部通风不良，电子部件易受潮。

【重点】：排水系统必须设计，制做准确得当，建议秤台四周安装警示牌 3、深基坑(推荐指数50)

【优点】：秤体替代路面，随意上秤和转向，占地面积小，外观整洁，适合高寒或低温环境使用

【缺点】：基坑费用高，遇强降雨天气，易积水，安装，维修和保养需要在基础内部完成。

【重点】：建议配置排水设备，建议安装防水罩棚。

华中地区地磅维修热线：刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

10-200吨地磅销售热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

【江西电子汽车衡10-200吨】售后服务

提供一年内免费维修（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。24小时全天候售后服务热线技术支持;

48小时内技术工程师到达现场解决故障。售前：客户实际需求 + 称心的称重方案 = 选择的省心！

售中：高质量的配置 + 不断改进的工艺 + 完善的安装服务 = 安装的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 称的安心!

【江西电子汽车衡10-200吨】使用注意事项

- 1、载重车辆应匀速上地磅秤台，速度控制在5Km/h以内；禁止在秤台上紧急刹车，做好限速标志。
- 2、每次车辆上地磅秤台前先观察仪表显示是否为毛重零；打印或记录数据前观察仪表显示是否稳定。
- 3、电子地磅安装时选址应尽量避免在公用通道上，非计量的车辆禁止高速通过地磅秤台。
- 4、当秤上有车辆时不允许仪表断电，如临时断电，在恢复上电后应让车辆下秤台，待仪表恢复零点后再重新计量。
- 5、秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。
- 6、春季及夏季应做好防水工作，无基坑的地磅接线盒内放置干燥剂；浅基坑地磅基坑内应保证下水道、排水管道畅通。
- 7、冬季温度较低时，仪表通电30分钟再计量。
- 8、食品加工或粮食行业的地磅应做好防鼠工作，当电缆线断裂后接头处做好防水工作；电缆线用金属软管套接。
- 9、每次计量的汽车载重不得大于最大称量，但也不应小于最小称量。
- 10、操作人员不要让未接收过培训的人员操作仪表。
- 11、下班应切断所有称量设备的电源。严禁车辆在地磅秤台上长时间停留或过夜。
- 12、遇打雷时应当断电停止过磅并切断电源，避免雷击和威胁人身安全。

【江西电子汽车衡10-200吨】保养注意事项

- 1、定期检查地磅的限位装置以保证衡器的精度。
- 2、化工等行业如有条件每年油漆秤体。
- 3、地磅应定期进行检定工作，确保其精度。
- 4、平时应注意秤的边缘与基坑或秤体与引坡间有无杂物嵌入；半年左右检查秤台底下有无杂物堆积；每天仪表通电前检查秤台是否灵活晃动。

【江西电子汽车衡10-200吨】联系方式

华中地区地磅维修热线：刘经理133-0791-7216 QQ:13009131

10-200吨地磅销售热线: 刘经理133-0791-7216 QQ:13009131