

国标三通GBT12459国标三通20号国标三通

产品名称	国标三通GBT12459国标三通20号国标三通
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:XP1471
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

碳钢三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管道要分支管处。三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。

三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。

无缝三通的制造体例，其特征在于搜罗如下步伐：A．选坯：选择直径年夜于三通主管直径的无缝钢管作为锻坯，无缝钢管的直径与三通主管直径之比为1.1-1.8，无缝钢管的长度是钢管直径的2-3倍；B．锻造：经由过程热加工工艺，将无缝钢管两头口直径缩至要求的三通支管直径，将无缝钢管中部墩粗至原直径的1.1- 1.3倍；C．弯曲：在加热前提下，配合操纵模具，对无缝钢管中部施加径向压力，使之发生轴向弯曲，同时指导无缝钢管的金属流向模具上的主管孔内，形成弯头凸出的弯管；D．整形：用冲口工艺在凸出的弯头上冲孔，然后用拉拨工艺将各端口整形到所要求的尺寸。

管道中的三通分为机械三通，沟槽异径三通，沟槽机械三通，通俗无缝三通;三通以建造体例分袂可分为顶制三通、压制三通、锻制三通、对焊三通、锻造三通等

.三通按外形分有两种，等径三通和异径三通.等径三通即是三个口一样巨细；异径三通即是一段主管加上一个小的分支管，显然，两个年夜的尺寸是主管，中心接出来的小尺寸即是支管.在纯氧管线中，一样平常是有压力的，这时氧的活性更年夜；如操纵异径三通，只要管内杂物在随氧气流移动时，因管径转变，流速发生转变概略引起杂物与管子的碰撞产用火源概略因流速转变产用的静电放电，都概略引起纯氧管的着火爆炸。

碳钢三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管道要分支管处。三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。

三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。