

山东农商银行3M喷绘布_山东农商银行3M灯箱

产品名称	山东农商银行3M喷绘布_山东农商银行3M灯箱
公司名称	山东由甲广告有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:3M 型号:PIII2208 质保:3-5年
公司地址	山东济南市历下区工业南路777号
联系电话	4008333985 15589801306

产品详情

山东省农村信用社3M灯箱即山东省农村商业银行3M灯箱由庆奔公司承接，大批订单下单中，大量存货，确保山东省农村商业银行3M灯箱门头改造工程的顺利完成。由甲广告公司超十余年行业经验，品质服务始终如一，几百优质顾客，共创双赢。做3M贴膜灯箱、3M喷绘灯箱制作只选由甲广告公司，路遥知马力，权威制作，选由甲广告公司您即选择了省心安心放心。

山东农商银行也是响应要求采用3M贴膜灯箱布制作，色泽艳丽，饱和度高。3M灯箱布广泛应用于大型彩色喷绘灯箱画面制作，是一种由两层PVC和一层高强度的网格布组成的灯箱招牌面料。以下来简单分析一下3M灯箱布广泛应用的原因。

3M灯箱布防水防霉变。传统的灯箱布非常容易发霉，一旦发霉不但影响画面效果，还会影响观感。3M灯箱布有良好的吸墨性能，画面色彩的饱和度高，色彩的保质期长。3M灯箱布有良好的拼接性能，能够保证画面的整体效果。3M灯箱布色牢度强画面不会褪色变色。3M灯箱还有较强的表面自行，可以保持灯箱布表面的整洁。除此之外3M灯箱布的抗台风及物理外力性能强，不易被破坏，稳定性强彩色丝网印刷技术是一个古老而独特的印刷技术。笔者曾在《中国印刷》杂志2001年第10期以“彩色丝印技术任何灯箱广告的应用”为题目，介绍了有关丝网印刷技术应用的特点。丝网印刷具有其他印刷方式不具备的优点，在各类型户外广告的应用量占据相当大的比例，具有能大批量复制和低成本的优势。

(1) 彩色丝印的关键在于彩色连续调图像的制版，在制版过程要重点考虑的问题有以下几条：

- a. 图像的放大必须考虑网版的比例关系。
- b. 正常情况的原版为阳图正像，但如果是在透明材料展面印刷，此时的原版应为阳图反像。
- c. 黄、品红、青、黑四色软片的网线角度除了应避免相互干扰出现龟纹外，还应考虑丝网的经纬方向对彩色复制的影响。

(2) 材料选择及工艺过程应注意的事项：

- a. 四张网框都要用金属框，非且规格要完全一致。
- b. 丝网宜用高精度、防光晕的染色丝网，其目数依据印刷图案的放大倍数而确定。
- c. 绷网时，四块版应在同一设备或相同条件下进行。宜采用“一网绷四”的方法，以保证四块网框的张力、精度一致。绷好的网，应放置1~2天再使用，确保其充分“松弛”。
- d. 采用直接法制作模板，感光胶的涂布厚度要均匀一致。晒版时要保持抽气、光源、曝光时间和显影都控制在同一梯级上（采用随版梯尺）。模板应在规定的条件下保存和使用。
- e. 采用大型或精密丝网印刷机进行印刷，操作间的温度控制在18 ~ 25 ，湿度控制在50% ~ 70% 范围。
- f. 印刷的网距应尽量小些，以提高套印精度，减少龟纹现象。

g.刮墨刀的长度应一致，压力较小。刮墨刀角度约 $75^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，硬度稍大，即肖氏硬度70左右，刀刃应保持锋锐。

h.匀墨要薄（约 $20\ \mu\text{m}$ ）且均匀，防止填满网孔。

i.油墨的选择必须与承接材料相匹配，并且三原色油墨的光谱特性要好，透明度要高些，黏度可稍大些，使得网点立起，避免扩大。宜采用在印版上慢干，印迹快干的油墨。

j.各种承印材料在印刷之前，必须经过材料的适性处理。

k.印刷色序一般采用先印较深的非主色，后印主色，以便于套印自：若是在透明塑料材料上的印刷色序应反过采，并且需要首先加印底色，然后再按色序套印。