

钢制热压等径三通等径三通20号钢制等径三通

产品名称	钢制热压等径三通等径三通20号钢制等径三通
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:SI1533
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

三通简介与使用

三通是属于管件类的一种，三通的使用一般是直接与管道焊接使用。按照管件口径分一般有等径三通，异径三通，按照支管方向分有正三通和斜三通，按照连接方式分有普通三通、螺纹三通、卡套三通、承插三通，按材质分有碳钢三通，合金三通，不锈钢三通，有色金属三通。

三通的制作方式有顶制、压制、锻制、铸造等

三通标准：国标、电标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等，具体如下：GB/T12459-2005,GB/T13401-2005,ASME B16.9,SH3408,SH3409-96,SH3410-96,HG/T21635,DL/T 695,SY/T 0510,DIN 2615。

三通用途：主要用于管道的分流使用。

焊接三通知识

焊接三通加工方法适应不同规格的管道上焊接三通加工；其专用加工设备，结构简单，造价低廉，制造焊接三通不需要另外的注塑机和的注塑模具，可降低此类管件的生产成本，提高生产效率。使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。焊接三通强度非常高，能很好地经受振动冲击，使用其接通之后具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此非常安全可靠；同时，保温性能好，特别适用热水输送，起到重要的链接作用。

焊接三通具有优异的耐腐蚀性，焊接三通表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性，即便地埋也具有优良的耐腐蚀性，使用与不同的环境和场地中，不断的使用和推广。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时，该变径三通也没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。

三通简介与使用

三通是属于管件类的一种，三通的使用一般是直接与管道焊接使用。按照管件口径分一般有等径三通，异径三通，按照支管方向分有正三通和斜三通，按照连接方式分有普通三通、螺纹三通、卡套三通、承插三通，按材质分有碳钢三通，合金三通，不锈钢三通，有色金属三通。

三通的制作方式有顶制、压制、锻制、铸造等

三通标准：国标、电标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等，具体如下：GB/T12459-2005,GB/T13401-2005,ASME B16.9,SH3408,SH3409-96,SH3410-96,HG/T21635,DL/T 695,SY/T 0510,DIN 2615。

三通用途：主要用于管道的分流使用。