

电厂脱硫塔专用喷淋管道 玻璃钢脱硫塔喷淋管道

产品名称	电厂脱硫塔专用喷淋管道 玻璃钢脱硫塔喷淋管道
公司名称	枣强县盛润环保玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:盛润 使用温度范围:110 ()
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环路
联系电话	0318-8236663 13102761767

产品详情

枣强县盛润环保玻璃钢制造厂

联系人：宋经理

联系电话：13833802244

【温馨提示】

厂家提供加工定制，故产品图片、价格以及属性都仅供参考！

详情还请旺旺或来电咨询！真诚期待与您的合作！

产品展示

玻璃钢喷淋管道介绍

烟气脱硫工程中采用的玻璃钢喷淋管，其在制造过程中为便于运输，通常采用分段、分部件制造，待现场安装时再采用缠绕粘接工艺将各部分连接起来。目前浆液喷嘴与玻璃钢喷淋管的连接也基本由以前的法兰连接改为用缠绕粘接工艺进行连接。缠绕粘接工艺具有连接强度高、不易泄漏、工艺简单、施工方便、造价低等优点。

联系人：宋经理 联系电话：13833802244

玻璃钢喷淋管要注意的另一个方面是石灰石石膏系统，它的氟离子含量很高。我们知道玻璃的抗腐蚀能力很强，但是玻璃不抗氟，在氢氟酸里它是腐蚀的，所以氢氟酸可以对玻璃钢里面的玻璃产生腐蚀。

联系人：宋经理 联系电话：13833802244

玻璃钢喷淋管道特点

1、具有优良的抗腐蚀性能

不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。

2、重量轻

管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。

3、单根管道长度长

减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。

4、管壁内壁光滑

减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

联系人：宋经理 联系电话：13833802244

玻璃钢喷淋管道优异特性

(1) 耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。

(2) 机械强度大：耐水压强，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。

(3) 温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。

(4) 流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。

(5) 重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。

(6) 保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

缠绕管道的特点

(1) 耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。

- (2) 机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。
- (3) 温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。
- (4) 流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。
- (5) 重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。
- (6) 保持水质：无毒，输送饮水用水，能保持长期水质卫生。

联系人：宋经理 联系电话：13833802244

玻璃钢喷淋管道在fgd系统中的应用

玻璃钢具有轻质、高强、耐腐、耐热、抗震、价格低等显著特点，目前以大规模玻璃钢管道在fgd系统中的应用，如：玻璃钢喷淋管、浆液管、玻璃钢滤网、玻璃钢喷淋层等。

应用于--吸收塔塔体-浆液输送管路、喷淋装置--石灰溶解槽--集液器、除雾器--烟道、烟囱

烟气脱硫喷淋管产品性能：-耐腐蚀性强--使用寿命长--强度高--造价低。投资仅相当于高镍合金包覆衬里造价的58%。--重量轻。密度为钢制的1/3-1/4--耐高温。耐烟气温度高达230度。

本产品的加工定制是是，品牌是盛润，使用温度范围是110（ ），摩擦系数是0.01，磨损量是0.01，抗撞强度是3.0（ MPa），材质是玻璃钢，管道口径是250（ mm），管道厚度是8（ mm），适用流体是广泛，型号是250mm，规格是DN250