

# 同惠TH2516直流低电阻测试仪测量仪电阻仪原装

产品名称	同惠TH2516直流低电阻测试仪测量仪电阻仪原装
公司名称	济南金力通电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:直流低电阻测试仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	山东省济南市闵子骞路19号
联系电话	0531-69952838 15726119052

## 产品详情

同惠th2516直流低电阻测试仪测量仪电阻仪原装正品

### 性能特点

最高电阻精度：0.05% 温度基本精度：0.2 电阻最小分辨率：1u 具有低电阻测试模式，有效保护被测件 r, lpr, t等多种测试功能组合 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示 液晶屏分辨率480×272 温度补偿功能(tc) 温度转换功能( t) 最高采样率约50次/秒 失调电压补偿功能(ovc) 用户自校准功能(0 adj) 同时输出3档档比较结果(超限,合格以及讯响) 统计功能,提供cpk, cp等统计量 30组仪器参数文件可供存储和加载 屏幕信息存储于u盘 数据保存功能方便测量结果的实时保存 可通过usb host自动升级仪器操作软件 中英文可选操作界面 灵活方便的文件操作系统 handler接口用于实现联机操作 rs232、usb host、usb device,可方便与pc进行数据通讯以及对仪器的远程控制

简要介绍 th2516系列直流电阻测试仪采用当前主流的32bits cpu和高密度smd贴装工艺,带触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的最高电阻测量精度及1u 最小电阻分辨率在国内首屈一指,其适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;温度补偿和温度转换功能免除环境温度对测试工作的影响;失调电压补偿功能能够有效消除被测件自身的电动势以及接触电势差,很好地消除了热电对被测元件接触影响而引起的潜在误差;其超高速的测试速度

以及通过handler接口可以输出3档不同边界的比较结果信号，便于生产线上的自动化操作。

济南金力通电子有限公司

联系电话：0531——69952838

本产品的加工定制是否，类型是直流低电阻测试仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2516，测量范围是1  $\mu$  -2M（M），重量是约3.6kg（kg），尺寸是215mm × 87mm × 335mm，规格是TH2516