

1.5厚高密度聚乙烯土工膜耐穿刺层防水卷材

产品名称	1.5厚高密度聚乙烯土工膜耐穿刺层防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚高密度聚乙烯土工膜耐穿刺层（空铺）防水卷材

一、材料的详细解析与产品图观看

1.5厚高密度聚乙烯土工膜耐穿刺层（空铺）防水卷材是由自粘橡胶沥青作为主材料具有最高的不透水性和水泥作为最便宜的粘合剂，构成所谓的“皮肤式防水类型”最可靠的和经济的防水系统、上侧壁，头板和垃圾厂和地下室的屋顶，以水泥浆或者水泥砂浆的作为施工方法，它们被紧密地组合和形成一个超强单元的结构，增强防水层防水超强的可靠性，而无需关于流体窜基面表层忧虑。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

3、简述产品图片

二、优点：

1.1.2厚高密度聚乙烯土工膜防水卷材强粘附性可以紧密而坚持到承印物上超出了你的形象。

2.Saving建筑材料，但达到完美的防水效果。高标准的防水工程采用多层应用程序，从而使显示其出色的防水功能。

3.2.0厚高密度聚乙烯土工膜防水卷材和环境友好型。湿应用与水泥基材料，无需底漆和热熔，无挥发性溶剂，没有任何隐藏的火灾隐患和对人体没有危害。

4.较强的抗损伤和简单的修复，一旦招致破损。

5.Covered和水泥基材料的粘接，具有刚性防水功能，以便创建一个防水层，但二倍体预防保护。

6，易于找出并修复破损点，低维护成本，并没有现象流体窜，上述所有宣传水自锁性。

（七）建设应用程序看起来像傻瓜和方便的操作。

三、适用范围

防水，防渗防潮地下室和屋顶。物理和力学性能标准GB / T23457-2009

四、储运：

1.不同类型或规格的防水卷材产品应分开，不混合。

2，保持其干燥，通风，来自太阳或下雨防水卷材的保护。

3.Storage温度不应高于45 。堆积膜平放，其储备的高度不超过五层。如果它被人工垂直放置的话，那么一层有保证。

4.从倾斜或横向压力，防止它。如果有必要，需要装毡布。

5.储存时间至少为三年，从生产日期，如果该产品是根据存储时间，来正常运行。

五、产品特点： 1、不用粘结剂，也不须加热烤或者融化施工的，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结上在基层上，施工方便且施工速度是非常极快。
2、具有橡胶的弹性，延伸率极佳，适应基层表面的变形和开裂。

五，1.5厚高密度聚乙烯土工膜耐穿刺层（空铺）防水卷材工地图片

出品人 牛盾徐工