

# 三相隔离变压器 150KVA

产品名称	三相隔离变压器 150KVA
公司名称	质浦电器设备制造（上海）有限公司
价格	17800.00/个
规格参数	电压比:380V220V(可按用户要求) 电源相数:三相 额定功率:150KVA
公司地址	上海市奉贤区青高路368号3幢0318室
联系电话	86 021 54858619/400-7722-568 15317093285

## 产品详情

sbk、sg系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sbk、sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

### 产品特点：

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

### 特性优点：

高度隔离

n-g性能良好

高度共模干扰抑制

将 转换为y或y至

电压抽头容易转换

按用户的特殊性能要求设计

正常使用条件：

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

一、为了使客户放心使用本公司的产品,本公司作出以下售后承诺：

公司产品实行“三包”服务，即“包退包换包修”。解除客户的后顾之忧。

二、“三服”工作

1、售前服务：为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及价格)

2、售中服务：确保产品的质量,做好按时交货工作。

3、售后服务：提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。

注：我公司可根据客户的具体需求进行设计

本产品的电压比是380V/220V(可按用户要求)，电源相数是三相，额定功率是150KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是质浦，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是SGSBK