

一体化生活污水处理设备一体化预制泵站埋式污水处理设备

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 一体化生活污水处理设备一体化预制泵站埋式污水处理设备 |
| 公司名称 | 常州光标环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 处理污水量:200 (m3/h) 品牌:光标 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横林镇横洛东路11号 |
| 联系电话 | 0519-89608100 18068598200 |

产品详情

常州光标环保科技有限公司具有专业的泵站设计、研发、生产、安装团队，可以根据您需要的污水处理量为您量身定制污水处理法和一体化预制泵站的大小，专业技术人员和生产加工技术，保证一体化预制泵站安全可靠、永不渗漏、绝不污染地下环境，专业的安装团队保证了现场施工的质量和效率，接下来我们进一步详细的了解下光标一体化预制泵站。

光标一体化预制泵站特点

- 1、体积小，但可利用有效容积优良，集成化程度高，真正的一体化。
- 2、筒体采用先进的耐腐蚀材质强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢。
- 3、泵坑采用cfp流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能。
- 4、质量可靠，无渗漏，不会污染环境，重量轻，造价较低。
- 5、配备高质量、高性能的潜水排污泵，其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况，大大降低了维护费用。
- 6、自动化集成度高，可实现异地监控与管理，还可以实现手机监控，同时可以实现远程数据无限传送和自动生成运行报表等功能。
- 7、使用安全，其科学的设计与配置大大减少了剧毒及恶臭气体产生，保护了环境。
- 8、完全埋式安装，安装后不影响周围环境与景观。

9、安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力。

10、一次性投入，长期运行成本低，节能效益明显，且在遇到拆迁或被占地的情况下可以二次吊装起来进行二次填埋再次利用。

光标一体化预制泵站使用条件

- 1、液体：城市污水，雨水、排水、废水和源水，
- 2、液体温度低于40℃，
- 3、液体ph介于4~10之间。

光标一体化预制泵站经过几代产品的更新研发，目前泵站与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上，产品技术质量都领先于同行产品，专业的团队为您提供优质的服务，光标一体化预制泵站是您污水处理的最佳选择。

本产品的加工定制是是，处理污水量是200（m³/h），品牌是光标，型号是GB-YZBZ，臭氧用量是20（g/h），空气量是10（m³/min），贮气罐容积是1000（m³），流量计规格是100（m³/h），出水管口径是500（mm），进水管口径是600（mm），外形尺寸是1600*2100（cm），曝气机功率是160（kw），水泵功率是11（kw），规格是定制产品