

脚轮 万向脚轮 叉车轮 减震轮 聚氨酯脚轮 刹车脚轮 工业脚轮

产品名称	脚轮 万向脚轮 叉车轮 减震轮 聚氨酯脚轮 刹车脚轮 工业脚轮
公司名称	衡水市奥森烨煜聚氨酯脚轮有限公司
价格	56.00/个
规格参数	材质:聚氨酯(PU) 转向:万向脚轮 规格:齐全
公司地址	枣强县肖家镇西赵庄村
联系电话	86 0318 2085011/8485011

产品详情

材质	聚氨酯(PU)	转向	万向脚轮
规格	齐全	厚度	齐全
适用范围	各种设备	型号	齐全
用途	工业脚轮	直径	齐全
最大载荷	齐全		

支架特点：上排珠结构，精密钢珠，优质钢板，耐腐蚀蓝锌，支架厚6 cm，底板6cm。

轮子材料：轮子由浇注聚氨酯浇注注塑而成，滑行阻力小，有较强的抗冲击性轮，具有优容性，耐酸、碱、盐溶液。

适用温度范围：-40 +180

轮子直径：100、125、150、200 250 300 350 400

轮宽：33mm、44mm 45mm 50mm 60mm 70mm 100m

支架选用：平板式、丝杆式、插杆式、膨胀式、孔顶式。

胎面硬度：65 (± 5) shore a

刹车选配：边刹、只刹轮子。双刹，锁住支架、刹轮子。

适用范围：手推车、周转车、军事、医疗、航天等行业设备用车脚轮的好伙伴

衡水脚轮生产厂生产的工业脚轮，重型工业脚轮，工业脚轮，中型工业脚轮，聚氨酯工业脚轮，聚氨酯（pu）为原料，可以生产4寸-16寸的脚轮产品，可选用3mm,4mm,5mm,6mm的钢板做脚轮支架。如要加大载重量可按要求设计生产。性能及特点1、我厂生产的工业脚轮专用支架使采用4—6毫米厚钢板冲压一次成型，适用于200—500公斤承载能力货物的短途运输。2、可以按用户不同使用环境可选用各种材质及宽度载重量的脚轮。3、通常来说工业脚轮可用于工厂、车间、商业、餐饮等各种行业的使用环境。4、可以根据用户需要的环境承载力的大小来设计不同的脚轮产品。5、可选配工业滚珠轴承和工业滚柱轴承两种。中型脚轮（工业脚轮）的性能及特点：1、本系列轮架使用5—6毫米厚钢板冲压成型，适用于200—400公斤承载能力货物的短途运输。2、按不同使用环境可选用各种材质的脚轮。3、工业脚轮可用于工厂、车间、商业、餐饮等各种行业的使用环境。4、还可按使用环境承载力的大小选用不同的脚轮。5、脚轮有滚珠轴承和滚柱轴承两种。