

# 循环水冷却塔 低温冷水机

产品名称	循环水冷却塔 低温冷水机
公司名称	菏泽鼎新仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷水机 品牌:菏泽鼎新
公司地址	山东省菏泽市高新区九为医药产业园区内B2座厂房
联系电话	086 0530 5531329 13853057398

## 产品详情

### 制冷式循环水冷却塔

该产品为全自动制冷式自备冷凝循环水源。适用于无自来水管线、水压低、水质差的化验单位使用。最大优点是自动循环、自动冷却、使用的玻璃器皿不结垢。从而满足了gb/8929-88标准中的冷却水。电子显微镜、电子探针、超高空溅射仪、x光机、镀膜机、衍射机、质谱仪、激光器、加速器等凡有用水降温仪器的需要。由于预注品质优良的水并在机内循环，故可保证仪器正常运行和达到节水的目的。对于工作在水源缺乏、水质不佳或高温地区需用恒温恒流水冷却的仪器，该产品是保证仪器正常工作的必备设备。

### 主要技术参数

使用电压	220v	压缩机	1.5 p
最大功率	1.5kw	水箱容积	400x400x250mm
绝缘级别	b级	体积	500x500x950cm
水泵扬程	6m	重量	35kg

本仪器可根据客户要求另行设计达到300\_\_\_25000w.

型号	制冷量	耗电功率	水温控制范围	控温精度	出水压力	出水流量	储水量	外形尺寸
at-ia300	300w	160w	5-25	1度	0.15mpa	2m3.h	11l	450x330x530
at-ib1000	1000w	550w	5-25	1度	0.1-0.43mpa	5—0.5m3	25l	490x370x940
at-ic1800	1800w	950w	5-25	1度	0.1-0.43mpa	5-0.5m3	25l	490x370x940

at-id2500	2500w	1500w	2-25	1度	0.1-0.43mpa	5-0.5m3	25l	850x580x1100
at-e4500	4500w	2500w	2-25	1度	0.1-0.43mpa	5-0.5m3	95l	850x580x1100
at-f6500	6500w	4000w	2-25	1度	0.1-0.43mpa	5-0.5m3	95l	850x580x1100
at-g9000	9000w	5500w	2-25	1度	0.1-0.43mpa	5-0.5m3	350l	1250x850x1100 1250x850x1400

水温乃流水量可根据实际需要进行调节，

温控范围：如客户有特殊要求可达到-0 -2

温控精度：300——2500w根据客户要求可达到+0 -1

主要配置：日本松下高效压缩机，安全节能，噪音低（小型号可达到45db），意大利、德国、等国外名牌膨胀阀，电磁阀及其它制冷配件，日本原装温度控制器，精确、稳定、可靠全不锈钢水箱和钛管热交换，水泵、西门子，三菱欧姆龙等国际知名品牌电器配件。 \_

## 使用方法

### 一、 设置：

打开电源，屏幕显示：

当前温度----

当前时间----分

设置温度----

设置时间----分

设置          启动

按下【设置】键：调整设置温度----- 【建议设置18-25 】

设置时间----分【建议设置99分】

按下【启动】键：ok

### 二、加水：

打开上盖，一次加入纯净水约30公斤。水上线距离水箱上部30mm方可。插上电源插头插头【在仪器的右后方】按下电源开关水源自动循环。【严禁无水开机，违反操作后果自负】水位下降有缺水报警器报警【缺水指示灯闪烁】应及时补充水源。

## 安装方法

一、仪器背面的【出水口】接入冷凝管的进水口。背面的【进水口】接上冷凝管的出水口，用卡箍上紧就行，定期补充水源。

二、定期补充水源，最佳水位在上部水位线空于3厘米。

菏泽鼎新仪器有限公司是原油样桶清洗机清洗机、智能原油样桶清洗机、原油在线取样仪、电热套、原油含水测定仪、水浴锅、制冷式循环水塔、原油取样桶、万用电炉、石油密度测定仪、原油稀释仪、磁力搅拌器等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在菏泽市高新区九为医药产业园,菏泽鼎新仪器有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。菏泽鼎新仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。本公司在不断研制开发新产品的同时，还承接了专用仪的设计制造，公司的技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，测试手段齐全，基础条件优越，一贯注重诚信经营，生产。科研已形成了完善的科学管理体系，并通过iso9001质量体系认证，愿与新老顾客共同合作开发、携手创业。公司宗旨：信誉第一 质量第一 售后服务热情周到及时。公司精神：开拓空间无限 鼎新从未停止。欢迎各界朋友莅临菏泽鼎新仪器有限公司参观、指导和业务洽谈!

本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是菏泽鼎新，型号是DXZL-HH，输入功率是2（kw），外形尺寸是500x500x900，重量是30（kg），应用领域是化验室科研单位学校研究所，结构类型是开放式，规格是DXZL-A,DXZL-D