

武汉金泰风机供应 HL3-2A高效低噪声混流风机

产品名称	武汉金泰风机供应 HL3-2A高效低噪声混流风机
公司名称	武汉金泰空调设备有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:金泰 型号:PYHHL-14AHL3-2A 气流方向:送风
公司地址	湖北省武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅A栋2009-2012
联系电话	86-027-85574237 13307174160

产品详情

温馨提示：价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

诚信务实，质优价廉，凡在我厂购买的产品质保一年，终身维护。

一：混流风机的概述

hl2-2a混流式低噪声、节能型风机和htf系列pyhl-14a型混流式低噪声、节能型消防高温排烟专用风机，是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机，相同机号风量较离心风机大、风压较轴流风机高。具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。风机主要有叶轮、风筒、进出口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮廓上，经动平衡校验、超速试验，具有良好的空气动力性能。风筒与消声功能的流线型集流器联接成整体，内装有导叶，具有良好的气流分布，压力稳定。pyhl-14a型风机设计独特：高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统，降低电机的环境温度。

二：混流风机的用途 hl3-2a混流式风机用于通风换气，输送气体温度不超过60℃；pyhl-14a混流式消防高温排烟专用风机可作为高温排烟、通风换气两用，而且能在300℃环境温度中正常运转60分钟，适用于隧道、地下车库、地下商场、地下仓库、高级建筑等高温排烟，是理想的消防配套。输送介质为气体内不许有较粘性的物质，所含尘土硬质颗粒物不大于50mg/m³。

三：混流风机性能的选择和型号说明 1、风机的性能表中列出的性能是效率范围内的参数，按风量分为五个工况点。hl3-2a性能选用表示标准状况下的性能，pyhl-14a性能选用表示300℃高温环境状态下的性能。 2、风机安装方式可分为立式和卧式，如对流量、压力、安装尺寸等性能有特殊要求时，我厂为您另行设计生产。 3、性能表内噪声值是安装管道的数值。

4、根据使用场合要求，可采用双速排烟风机，达到常用通排风、消防时排烟的作用。

四：混流风机的安装和使用 本系列风机除应按风机使用维护保养有关说明外，还应注意以下几

点： 1、双速风机在试车前应仔细阅读产品说明书，严格按照电机接线图示方法接线，切不可将高速线与低速线调换或混接，任一错误的接法均会造成电机烧毁。 2、风机内部电机冷却方式采用二次进风自然空气，否则应用新风管送风，确保进风顺畅。 3、排烟口与排烟风机应设联锁装置，当任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动。 4、输送介质：气体内不许有较粘性的物质，所含尘土硬质颗粒物不大于50mg/m³。

本产品的品牌是金泰，型号是PYHHL-14AHL3-2A，气流方向是送风，材质是碳钢，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是低噪音风机，用途是排风，轴功率是2.2（kw），重量是85（kg），涡轮头材质是铜线，转速是1450（r/mim），配套电机功率是2.2（kw），适用范围是地下室、厂房等