

## 抛丸通过式除锈机 除锈设备厂家价格 钢管外壁除锈机

产品名称	抛丸通过式除锈机 除锈设备厂家价格 钢管外壁除锈机
公司名称	青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司
价格	260000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:通过式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	青岛胶州阜安第二工业园
联系电话	0532-88276166 13780692777

### 产品详情

公司简介：

闻名全球的聚氨酯保温防腐设备生产基地——青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司。雄厚的实力，良好的信誉，一流的产品，优质的服务为您的聚氨酯保温防腐设备保驾护航。

专利技术，专业制造！

钢管外壁抛丸通过式 一次抛丸即可达到除锈效果 高品质高销量

用途：

本机为钢管外壁清理机，钢管经抛丸可去除外壁金属表面的锈蚀及氧化皮，获得一定粗糙度的光亮表面，达到钢管外壁防腐前的要求，从而提高底漆的附着力。该机具有清理多规格管径的功能，它适用于供热、自来水、石油、天然气等行业钢管的外表面处理，并可通过辊道输送与保温、防腐设备组成连续作业生产线。

钢管外壁抛丸通过式 一次抛丸即可达到除锈效果 高品质高销量

主要技术参数：

1、处理工作规格： 325- 1420

长度：12000mm

2、输送托辊：

(1) 处理速度：1-6 m/min

(2) 滚轮：橡胶充气轮胎 400- 500

(3) 功率：5.5kw × 4台

(4) 辊道最大承载：14组 \* 1000kg/组

3、整机功率：约150kw

钢管外壁抛丸通过式 一次抛丸即可达到除锈效果 高品质高销量

结构原理及功能说明：

本设备由：主、辅清理室、抛丸器、工作输送系统、提升机、分离器、输丸系统、除尘系统、电气控制系统组成。

1、清理室：

本机清理室由主、副清理室组成。为大容腔式结构，室体上部为箱形，下部为锥形，清理作业在密封的容腔内进行。具有前后副室和主室体、橡胶密封门，抛丸室护板、抛丸器等组成部分。

2、输送系统：

本机工件输送系统由托轮机构组成，用于支撑钢管并带动其旋转。托轮机构间距可以根据钢管的直径的大小进行调整，以适用规格不同的工件要求。

3、抛丸器：

抛丸器由叶轮、叶片、分丸轮、定向套、导入管、护板、护罩、主轴座等组成。弹丸由导入管流入分丸轮中，预加速后经定向套口抛出，由叶片继续对其加速进而高速抛射达到工件表面进行强大打击，以达到清理之目的。

4、提升机：

本机为平胶带转动挂斗式，壳体焊接成形，用于将下部的丸尘混合物提升到机器顶部。提升机带轮采用鼠笼式，防沙、防滑、防偏。传动胶带要运行平稳、可靠。提升机需带有可调节张紧装置。

5、分离器：

分离器必须具有良好的分离效果和较高的生产率，分离器正常工作时，弹丸流落形成满落帘，以便得到良好的分离器。

## 6、输丸管道:

输丸管道应该具有双重功能，每一闸管上均设有一闸板，用以调节抛丸流量，以达到效过，同时在其下方用闸门控制开启和关闭。从而减少了由于抛丸器不必要的抛射而引起的丸料耗损，叶片、分丸轮、定向套和衬板的磨损。

## 7、除尘系统：

在抛丸过程中不断的产生灰尘+，如不采取措施，则影响工作的清理质量，而且，灰尘外逸污染车间。本机采用机械振打布袋除尘器，经除尘后粉尘的排放浓度小于 $120\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保要求和用户的需要。风机从抛丸室中抽风，由于没有送风，抛丸室内会形成一定的负压，粉尘不会外逸。车间内也同样达到除尘要求。

## 8、电气控制系统：

电气控制系统采用集中控制，自动化程度高，可靠维修方便。

微信号：baolongbwffsb

本产品的加工定制是是，类型是通过式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是BL-1420，品牌是宝龙，滚筒直径是159（mm），抛丸量是450kg/min，除尘风量是25000m<sup>3</sup>/h，除尘效率是99.99%，外形尺寸是2000×2000×2000（cm），载重量是10000（kg），功率是250000（w）