led景观灯,洗墙灯,led户外亮化灯

产品名称	led景观灯,洗墙灯,led户外亮化灯
公司名称	深圳市谐光照明科技有限公司
价格	259.00/条
规格参数	品牌:谐光照明 型号:XG-XQD36W-07 功率:36
公司地址	深圳市宝安区石岩镇北环路崇基工业园A3栋5楼
联系电话	18664558256

产品详情

		18W洗墙灯		
		产品技术参数	Į.	
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材质	
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	富
	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)	18	LED色温/光色(K)	2
	LED显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型	锥形光	出光方式	透镜:30

	ŗ	总光通量(lm)	1400	整灯光效(lm/W)	
	 	整灯显色指数	Ra 70	 整灯色温/光色(K)	9
			Na 10	罡闪巴温/九巴(八)	
电气参数		总功率(W)	18W	驱动电流(mA)	
	 输入	、 电压(V)	DC 24V	 输出电压(V)	
	י ענמד	·	DO 27 V	1111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
		频率(Hz)			
		电源效率		 功率因数	
		で#ホバスー		カナロ×v	
		驱动器IP		电气防护等级	
 其他参数	l i	适用温度范围	-35 ~ 50 /	 存储温度范围	<u>;</u>
7,105 20					-
	<u>i</u>	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
		电器位置	 内置		
		O HR 1———			
ALL 75 NO					
包装参数		净重	19.25kg	毛重	
		外箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	
				<u> </u>	

24W洗墙灯					
		产品技术参数			
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材 质		
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	钟	

	ינא	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌		科税XB-D灯珠	LED型号	
	l ED	*#1早/p.cs\	24	IED会泪/坐台/K/	
	LED	数量(pcs)	24	LED色温/光色(K)	2
	LED	显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配	!光类型	锥形光	出光方式	透镜:30
	总光	<u> </u>	1800	整灯光效(lm/W)	
	整灯	显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	
	上八	<u> 旅口14×</u>	114 70	正のし畑のしい	† 7
电气参数		功率(W)	24W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)	
		频率(Hz)			
		<u> </u>			
	电	源效率		功率因数	
	驱	动器IP		电气防护等级	
其他参数	 适用	温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	
		<u>, </u>		1-	
	适用	湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电	.器位置	内置	<u> </u>	Т
包装参数		净重	19.25kg	毛重	
	外	箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	

30W洗墙灯

产品技术参数

灯体参数	尺寸	规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材质	
		旱/a \	1 6 V a	从加兹各	4
		量(g)	1.6Kg	外观颜色	<u></u>
	I I	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	Li	ED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED	数量(pcs)	30	LED色温/光色(K)	2
	LED	显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型 总光通量(lm)		锥形光	出光方式	透镜:30
			2230	整灯光效(lm/W)	
	整灯	显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	2
电气参数	总.	功率(W)	30W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)	
		频率(Hz)			
	电	源效率		功率因数	

	驱动器IP		电气防护等级	
其他参数	适用温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	Υ,
	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电器位置	内置		
包装参数	净重	19.25kg	毛重	
	│ 外箱尺寸	1035*350*350mm	 毎箱数量	

		001415H F4T HT		
		36W洗墙灯		
		产品技术参数	Į.	
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材 质	
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	与
	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)	36	LED色温/光色(K)	2
	LED显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型	锥形光	出光方式	透镜:30
	总光通量(lm)	2700	整灯光效(lm/W)	

1	1				
'				!	
'	整灯	J显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	
,					
电气参数	总.	功率(W)	36W	驱动电流(mA)	
'					
'	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)	
'	'			1	
!		频率(Hz)			
'					
'	电	1源效率		功率因数	
'					
	驱动器IP			电气防护等级	
其他参数	适用	温度范围	-35 ~50 /	存储温度范围	-3
'					
'	适用	湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
'					
	电器位置		内置		
,				!	
包装参数	净重		19.25kg	毛重	
'					
	外	箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	