

# CNC小型雕刻机 钢结构整体铸造 4040精度高

产品名称	CNC小型雕刻机 钢结构整体铸造 4040精度高
公司名称	上海众雕机械设备有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:佳业 型号:JY-4040 额定输入功率:2.2k ( W )
公司地址	上海市松江区洞泾镇欣业路8号3栋
联系电话	17717380503 18964530518

## 产品详情

产品描述/product description1.整体铸造床身,回火处理与二次精密加工

2.龙门与横梁均为整体浇铸,钢性强,精度高

3.采用平台式移动,加工精度更高

4.导轨与丝杆均采用台湾原装品牌(台湾银泰)

5.采用恒功率变频水冷主轴,力矩大噪音小

6.智能控制加工速度、空程速度和落刀速度,提高加工效率与延长刀具寿命

7.采用对断电、断刀、断点记忆加工方式,保证在意外情况下可继续加工,解决客户后顾之忧

8.整机采用全自动润滑系统,实时定点润滑

1.integral casting bed, tempering and two precision machining

2.longmen and the cross beam are integral casting, running balance and deformation

3.constant power variable frequency water cooled spindle, large torque low noise

4.intelligent control for processing speed, idle speed and cutting speed, improve processing efficiency and extend the life of cutter

5.the power, cutting knife, the breakpoint memory processing way, that in cases of accident can continue processing, solve the customer any menace from the "rear"

## 技术参数/technical parameter

产品型号/model	jy-4040
工作行程/working area	400*400*200mm
外观尺寸/volume	900*900*1600mm
主轴功率/main axle power rate	2.2kw
主轴转速/main axle rotating speed	3000-24000 rpm/min
最大加工速度/max.working speed	6000mm/min
最大进料高度/feeding height	200mm
刀柄直径/engraving tools	3.175/4/6/12.7mm
系统/system	上海维宏（可选：新代，宝元等）
马达与驱动/motor and drive	步进/stepping（可选配日本松下或安川交流伺服）
重复定位精度/repositioning accuracy	0.01mm
文件格式/supported file format	dxf,ai,eps,plt,igs,sti,g代码,mmg,u00,nc,eng
工作电压/power	ac220v/50hz ac380v/60hz ac110v/60hz (可选)
整机重量/weight	400kg

售前与售后服务承诺：

- 1、售前免费打样
- 2、整机免费保修壹年，终身维护；
- 3、免费安装与培训；
- 4、免费提供升级软件；

本厂可根据客户要求，量身订做非标机型，欢迎你的来电。

本产品的品牌是佳业，型号是JY-4040，额定输入功率是2.2k（W），空载转速是24000（rpm），柱塞行程长度是400（mm），底板直径是400（mm），回转数是24000（rpm），电源类型是交流电源，额定电压是220-380（V），铣刀直径是12.7（mm），套爪夹头是ER20，高度是200（mm），适用范围是金属与非金属的高精度的加工，加工定制是否，规格是400\*400\*200mm，重量是400，主轴钻速是0-24000，电源电压是220V