吸尘机、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业吸尘吸水器设备

产品名称	吸尘机、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业 吸尘吸水器设备	
公司名称	东莞汇乐环保股份有限公司	
价格	1.00/个	
规格参数	品牌:汇乐 型号:VS 抽吸喉管长度:可配套(mm)	
公司地址	东莞市长安镇沙头南区靖海东路汇乐环保产业园	
联系电话	15016869966 15016869966	

产品详情

产品介绍

产品实拍图

工业吸尘吸水机 vs

吸尘机、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业吸尘吸水器设备

最适合的适用环境

适用需要24小时连续作业的工况;

适用于需要干湿两用、吸尘吸水的场合;

适用于粉尘粒径较大的工况。

最大的优势特点

经典结构,平稳灵活

结构采用电机尾置式设计,重心平稳,移动灵活

人性化的推杆扶手设计,高度,管径均符合人机工程学要求

涡轮电机,连续工作

国际先进的精铸铝合金技术,采用宽压双频,保护等级ip55,绝缘等级f,可24小时连续工作,吸力强劲。

防尘、防水两种过滤器

集尘上桶内部设置针刺毡过滤袋和锦纶过滤袋,针刺毡过滤袋过滤精度为3-5μm,用于吸取干性粉尘;锦纶过滤袋孔径为300目(约40μm),用于吸取液体时阻挡大颗粒杂质进入电机,而且锦纶本身的分子结构使其清洗性和耐污性能优良。

内置浮球,保护电机

桶内设置有浮球装置,吸取液体介质时当液位达到一定值时浮球通过液体的浮力作用上升,堵住上端进 风口,防止液体介质被吸入电机内部,而且会导致吸尘口无吸力,提醒操作者桶内液体已吸满。

手动排水管,排液简捷方便

简洁操作界面,高品质电控元件

简单美观的操作界面,除启动停止按钮外还设置电源指示和运行指示灯,而且电路设计有断相和缺相保护功能。电控元件包括交流接触器、热过载继电器、启动停止开关等都使用国际著名的施耐德品牌,品质保证。

技术参数:

项目	vs-30	vs-40
电压(v/hz)	380v	
风机功率 (kw)	1.5	2.2
风机最大吸气量(m3/h)	318	318
最高真空度 (mmh20)	2700	2900
过滤 单 过滤面积(m2)	1.3	
元 形状	防水滤袋	
个数	1	
清理方式	人工清理	
吸入口径(mm)	ø 40	
收集桶容积(I)	80	
噪音db (a)	85 ± 2	86 ± 2
外形尺寸(mm)	1200*470*950	

产品特写图(主要部件)

透明吸尘软管, pu材质

配置消音装置,安静高效

产品包装及附件图

木箱包转,安全运输

工厂现货

3c认证或第三方质检报告

售后条款

厂家货源正品
关于尺码
关于颜色
关于客服
关于售后
一、产品质量保证
本公司所售设备,均享有整机免费保修壹年(人为损坏、不可抗力的因素及易损件除外),终身维护的保障。本公司产品质量保证期的起算时间为产品到达用户之日算起(以产品销售交接记录为准)。质保期内,如产品发生质量问题需维修或需更换产品零配件,由本公司到现场提供免费维修及更换配件的服务,用户无需支付我司维修及所需更换之零配件费用。质保期后,我公司对所售出之产品实行终身维护

二、知识培训

1、公司专业技术人员按客户要求的时间准时到达现场,作设备的相关知识培训,内容包括:(1)产品介绍(2)设备的详细技术参数(4)设备的性能特点说明

保证。

- 2、操作说明(1)设备电源的要求(2)设备的运输要求(3)设备的安装调试(4)设备的操作步骤
- 3、设备实践操作示范(1)设备操作示范(2)学员实践操作(3)纠正学员操作过程(4)学员再次实践操作**本步骤将让每位操作人员都能熟练掌握设备的操作技能**
- 4、设备安全事项(1)设备对操作环境的要求(2)设备运输时的注意事项(3)设备安装时的注意事项(4)设备使用时的注意事项
- 5、设备维护保护(1)设备使用后的清洁工作(2)设备对贮存环境的要求(3)带电池设备的充电保养(4)设备的日常维护工作(5)设备的基础检修方法

三、全天候服务响应服务

本公司维修服务提供全天候服务响应服务,即本公司所出售之设备质保期内如出现故障,我公司在接到用户通知后,派出技术及维修人员到场予以处理,保证用户正常工作,至设备故障完全排除为止。

四、全天24小时服务咨询

本公司提供 7×24 小时服务热线, 7×24 小时电邮服务,由专业技术人员对用户的问题进行解答,确保解决用户之需要。

五、备配件供给充足

我公司特另设零配件库房,贮存了大量的设备常用配件、易损件、消耗品。库房实行电脑化管理,根据客户所需配件的编号和名称,可以快速查出来此配件的价格、库存量。

关于发货

本产品的品牌是汇乐,型号是VS,抽吸喉管长度是可配套(mm),抽吸喉管直径是Ø40(mm),容量是80(L),额定输入功率是2200(W),电源电压是380V,电源类型是交流电源,规格是电压(V/Hz)380/50,外形尺寸是1200*470*950(mm),重量是86(KG)