

吸尘器、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业吸尘吸水器设备

产品名称	吸尘器、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业吸尘吸水器设备
公司名称	东莞汇乐环保股份有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:汇乐 型号:VS 抽吸喉管长度:可配套 (mm)
公司地址	东莞市长安镇沙头南区靖海东路汇乐环保产业园
联系电话	15016869966 15016869966

产品详情

产品介绍

产品实拍图

工业吸尘吸水机 vs

吸尘器、干湿两用吸尘器、吸尘吸水吸颗粒工业吸尘吸水器设备

最适合的适用环境

适用需要24小时连续作业的工况；

适用于需要干湿两用、吸尘吸水的场合；

适用于粉尘粒径较大的工况。

最大的优势特点

经典结构，平稳灵活

结构采用电机尾置式设计，重心平稳，移动灵活

人性化的推杆扶手设计，高度，管径均符合人机工程学要求

涡轮电机，连续工作

国际先进的精铸铝合金技术，采用宽压双频，保护等级ip55，绝缘等级f，可24小时连续工作，吸力强劲。

防尘、防水两种过滤器

集尘上桶内部设置针刺毡过滤袋和锦纶过滤袋，针刺毡过滤袋过滤精度为3-5 μm ，用于吸取干性粉尘；锦纶过滤袋孔径为300目（约40 μm ），用于吸取液体时阻挡大颗粒杂质进入电机，而且锦纶本身的分子结构使其清洗性和耐污性能优良。

内置浮球，保护电机

桶内设置有浮球装置，吸取液体介质时当液位达到一定值时浮球通过液体的浮力作用上升，堵住上端进风口，防止液体介质被吸入电机内部，而且会导致吸尘口无吸力，提醒操作者桶内液体已吸满。

手动排水管，排液简捷方便

简洁操作界面，高品质电控元件

简单美观的操作界面，除启动停止按钮外还设置电源指示和运行指示灯，而且电路设计有断相和缺相保护功能。电控元件包括交流接触器、热过载继电器、启动停止开关等都使用国际著名的施耐德品牌，品质保证。

技术参数：

项目	vs-30	vs-40
电压 (v/hz)	380v	
风机功率 (kw)	1.5	2.2
风机最大吸气量 (m ³ /h)	318	318
最高真空度 (mmh ₂ O)	2700	2900
过滤单元	1.3	
形状	防水滤袋	
个数	1	
清理方式	人工清理	
吸入口径(mm)	∅ 40	
收集桶容积 (l)	80	
噪音db (a)	85 ± 2	86 ± 2
外形尺寸(mm)	1200*470*950	

防护等级
重量(kg)

ip54
86

90

产品特写图(主要部件)

透明吸尘软管，pu材质

配置消音装置，安静高效

产品包装及附件图

木箱包转，安全运输

工厂现货

3c认证或第三方质检报告

售后条款

厂家货源正品

关于尺码

关于颜色

关于客服

关于售后

一、产品质量保证

本公司所售设备，均享有整机免费保修壹年（人为损坏、不可抗力的因素及易损件除外），终身维护的保障。本公司产品质量保证期的起算时间为产品到达用户之日算起（以产品销售交接记录为准）。质保期内，如产品发生质量问题需维修或需更换产品零配件，由本公司到现场提供免费维修及更换配件的服务，用户无需支付我司维修及所需更换之零配件费用。质保期后，我公司对所售出之产品实行终身维护保证。

二、知识培训

1、公司专业技术人员按客户要求的时间准时到达现场，作设备的相关知识培训，内容包括：（1）产品介绍（2）设备的详细技术参数（4）设备的性能特点说明

2、操作说明（1）设备电源的要求（2）设备的运输要求（3）设备的安装调试（4）设备的操作步骤

3、设备实践操作示范（1）设备操作示范（2）学员实践操作（3）纠正学员操作过程（4）学员再次实践操作**本步骤将让每位操作人员都能熟练掌握设备的操作技能**

4、设备安全事项（1）设备对操作环境的要求（2）设备运输时的注意事项（3）设备安装时的注意事项（4）设备使用时的注意事项

5、设备维护保护（1）设备使用后的清洁工作（2）设备对贮存环境的要求（3）带电池设备的充电保养（4）设备的日常维护工作（5）设备的基础检修方法

三、全天候服务响应服务

本公司维修服务提供全天候服务响应服务，即本公司所出售之设备质保期内如出现故障，我公司在接到用户通知后，派出技术及维修人员到场予以处理，保证用户正常工作，至设备故障完全排除为止。

四、全天24小时服务咨询

本公司提供7×24小时服务热线，7×24小时电邮服务，由专业技术人员对用户的问题进行解答，确保解决用户之需要。

五、备配件供给充足

我公司特另设零配件库房，贮存了大量的设备常用配件、易损件、消耗品。库房实行电脑化管理，根据客户所需配件的编号和名称，可以快速查出来此配件的价格、库存量。

关于发货

本产品的品牌是汇乐，型号是VS，抽吸喉管长度是可配套（mm），抽吸喉管直径是 $\varnothing 40$ （mm），容量是80（L），额定输入功率是2200（W），电源电压是380V，电源类型是交流电源，规格是电压（V/Hz）380/50，外形尺寸是1200*470*950（mm），重量是86（KG）