

皮带输送机 矿用皮带机 输送机托辊 输送带

产品名称	皮带输送机 矿用皮带机 输送机托辊 输送带
公司名称	上海坤克路桥机械设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SKK 型号:DT
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	86-02136044441 13916762285

产品详情

上海坤克路桥桥机械设备有限公司 · 输送机系列

本公司可为用户提供dt75、dt 型带式输送机的设计制作与安装维修等系列服务，并可根据用户需求设计制作非标输送设备。

输送机滚筒采用消失模整体铸造接盘、无键联接受力均衡强度高。逐个通过静平衡试验，确保运转平稳无跳动，并采用专有的硫化胶层提高滚筒的摩擦力及耐磨性，有效地增加了滚筒的使用寿命。

输送机托辊采用专用轴承保证其使用寿命三万小时以上、腔腹迷宫式密封有效地提高其防水防尘能力、冲压轴承座减轻托辊重量、

并采用托辊专用管径向跳动保证在0.6mm之内、精致拉光轴有效地保证了同心度。

焊机机架采用优质国标钢材制作，并用气体保护焊接，主要部件经过人工时效处理，钢结构表面通过喷砂处理，确保产品质量。

上海坤克竭诚为您提供优质的产品，完善的售后服务，并负责设备的安装调试、操作工人的培训等系列服务。

皮带输送机的性能特点：上海坤克路桥机械设备有限公司生产的皮带输送机具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点。

皮带输送机的应用范围：上海坤克路桥生产的皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。

皮带输送机的结构特点：上海坤克路桥生产的皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。

皮带输送机的技术参数：

胶带宽度(mm)	输送长度 (m) /功率(kw)						输送速度(m/s)		输送量 (t/h)		
400	12/1.5	12	20/2.2	4	20	25/3.5	7.5	1.3	1.6	40	80
500	12/3	12	20/4	5.5	20	30/5.5	7.5	1.3	1.6	40	80
650	12/4	12	20/5.5		20	30/7.5	11	1.3	1.6	131	323
800	6/4	6	15/5.5		15	30/7.5	15	1.3	1.6	278	546
1000	10/5.5	10	20/7.5	11	20	40/11	12	1.3	2.00	435	853
1200	10/7.5	10	20/11		20	40/15	30	1.3	2.0	655	1284

本产品的加工定制是是，品牌是SKK，型号是DT，输送物品是煤炭、矿石等固体或粉状物料，适用领域是电厂、煤矿、钢厂、矿山，输送能力是设定（m³/h），动力功率是设定（kw），外形尺寸是不定（mm），重量是不定（t），类型是皮带输送机