

泡花碱滚筒 不不锈钢化工设备 化工医药储罐反应釜

产品名称	泡花碱滚筒 不不锈钢化工设备 化工医药储罐反应釜
公司名称	上虞市双良化工设备有限公司
价格	65000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:其他 品牌:双良
公司地址	上虞市谢塘工业区
联系电话	057582075999 13989525818

产品详情

泡花碱，学名硅酸钠。在中国的北方叫做泡花碱，在南方俗称水玻璃。一般是一种淡蓝色的或者是无色透明的固体，或者浓稠的液体。是用高纯度的石英砂+纯碱。在要窑炉中烧制冷却得来的。

泡花碱的制作一般分为干法和湿法两种

干法生产：

一般常用的都是干法生产出固体的泡花碱，在加入滚筒内，按照所需的规格比例加水。加热加压。让滚筒以每分钟8~10转的速度转动。溶解成各种规格的液体水玻璃。转换的比例一般为1：2.5也就是说一吨的固体泡花碱可以溶解出2.5吨的液体泡花碱。度数高比例少一点，度数低比例高一点。可以生产几乎全部规格的泡花碱。

湿法生产：

湿法生产泡花碱是指，把含硅量达到97%的石英砂和0的液碱一起放到滚筒里面。对滚筒进行加温加压。压力一般为1.0兆帕。经过溶解生产出液体的水玻璃。但是这种方法有局限性。只可以生产50度，模数在2.0到2.5之间的液体泡花碱。这样的泡花碱适合铸造用，和生产偏硅酸钠。

无论是干法还是湿法生产液体泡花碱。都需要使用滚筒进行加压加温处理。通常使用的压力是0.4

到1.6兆帕。滚筒是一种压力容器。属于特种设备的一种。制作滚筒需要具备d1、d2压力容器制作生产资质。具备特种设备制造许可证。遵循《固定式压力容器安全技术监察规程》进行生产制作。

制作过程：

制作设备的钢板使用q245r专业板材。厚度达到20mm。派专业的技术人员来厂实地检测钢板材质。检测合格后对钢材打钢印做记号。在由技术人员根据设计院图纸进行施工。施工完成后对设备进行x射线检测。在进行水压试验。压力29帕后由技术监督局人员到现场实地查看检测。检测合格后安装铭牌。并出具压力容器产品质量证明书。

泡花碱设备可生产产品种类及用途：

可生产30度，38度，40度，48度，50度。38度用于纸箱厂，纸管厂，珍珠岩粘合，烟花爆竹粘合。50度用于铸钢，铸造。制作五水、九水、偏硅酸钠。30度洗衣粉厂，肥皂厂，洗洁精等。还可以用于选矿。生产白炭黑。焊条。

地图位置

售后服务

双良五星售后服务：

产品出厂配发检验合格证和适量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。

提供及时、快捷、优质的服务。24小时全国服务热线18767572620随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备保质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

联系方式

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

18969512879（孙经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

企业介绍

上虞市双良化工设备有限公司系一、二、三类压力容器制造单位及石化、化工、医药、环保、食品设备与各类非标设备的专业生产企业。集设计、科研、销售、服务于一体。

公司自创办以来凭着产品优良、服务优良的“双良”理念，已经发展成为为了上虞规模最大的化工设备制造企业。目前企业拥有建筑面积20000余平方米，有三个分工厂，下辖绍兴市级中外合资公司一个，贸易公司一个，经营部二个。固定资产8000余万元，具有中级职称以上人员28人，技术装备先进，检测手段齐全。公司于2010年通过iso9001质量体系认证(qms)。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨每年投入资金进行新产品开发，已拥有浓缩类、反应类、储存类、换热类、过滤类、干燥类、混合类、粉碎类、筛分类、蒸（精）馏类共十类40多种产品。与中科院、浙江工大等科研院所联姻进行技术合作，有力保障产品质量的可靠性与选择性。“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作。

本产品的加工定制是是，种类是其他，品牌是双良，型号是GT201，容积是1000（L），电热功率是20（Kw），内锅尺寸是加工定制（mm），外径尺寸是加工定制（mm），电机功率是20（kw），搅拌转速是0（转/分），重量是加工定制（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是10