

# 过滤器生产厂家 低价批发15芯40寸精密过滤器 芯式保安过滤器

产品名称	过滤器生产厂家 低价批发15芯40寸精密过滤器 芯式保安过滤器
公司名称	广州晨兴环保科技有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	品牌:晨兴 型号:cxJM15-40 原理:加压过滤
公司地址	广州番禺旧105国道石壁路635号
联系电话	86-02084711366 13725105691

## 产品详情

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

温馨提示：-----1. 每个客户的原水水质，用水量，用水要求不一样，产品配置图片也会有所差别人，实际的参数以按需报价为准，网上图片，描述只供参考

工作原理精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用pp熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

结构特点各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。

精密过滤器应用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药。食品。化工。环保。水处理等工业领域、罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐，也可根据用户要求制作。

### 基本参数

过滤量t/h：0.05-20 滤器使用压力mpa：0.1-0.6 滤机规格蕊数：1、3、5、7、9、11、13、15、 滤器使用温度

° c : 5-55各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯,聚砷膜(he)滤芯,聚丙烯膜(pp)滤芯,醋酸纤维膜(cn - ca)滤芯,过滤精度从0.1-60um,长度有10; 20; 30和40英寸(即250; 500; 750; 1000mm)四种,上述滤芯,耐压为0.42mpa,可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种折叠式过滤器特点本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。此滤器能滤除绝大部分微粒,所以广泛应用于精滤和除菌工艺。滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等折叠式滤芯长度有10、20、30、40英寸滤芯材质聚四乙稀、聚砷、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维过滤孔径有: 0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯,可根据需要选用。精密过滤器主要包括: pa pe微孔精密过滤器,钛棒过滤器、聚醚砷滤芯、聚四氟乙烯滤芯、微孔膜筒式过滤器。

### 精密过滤器特点

高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01 μ m及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt; 结构合理,体积小、重量轻; 带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。 三级分段净化处理,使用寿命长。

本产品的品牌是晨兴,型号是cxJM15-40,原理是加压过滤,用途是固液分离,样式是立式,性能是精密过滤,高效过滤,适用对象是水,适用对象性质是腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,滤料类型是纤维,过滤器类型是管式,主体材质是不锈钢,适用范围是化工,石油,制药,食品,水处理,电镀,冶金,染料,有效过滤面积是20 ( m2 ),外形尺寸是350\*1800 ( mm ),设备重量是40 ( Kg ),规格是15芯40寸