

活性炭过滤器（除色除味，除悬浮物，除氯离子过滤器）

产品名称	活性炭过滤器（除色除味，除悬浮物，除氯离子过滤器）
公司名称	宜兴市建化水处理有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:建化 型号:JX 原理:重力沉降法
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇赋村工业园
联系电话	13812211043

产品详情

活性炭过滤器

一种罐体的过滤器械，外壳一般为不锈钢或者玻璃钢，内部填充活性炭，用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子，并能有效降低水的色度。

活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氯中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低cod的作用。可以进一步降低ro进水的sdi值，保证sdi<5，toc<2.0ppm。

应用范围

广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业。

- 1、能满足液压系统对过滤精度的要求，能够阻挡一定的杂质进入系统;
- 2、滤芯应该具备足够的强度，不会因压力而受到损坏;
- 3、通流的能力大，压力损失小;
- 4、易于清洗、更换。安装要点。该产品如用于给水深度处理，可有效的降解和去除色度、味、嗅阈值的三卤甲烷等致突变性物质，提高饮用水的品质，使其更纯美。如用于苦咸水的处理，可有效地去除苦涩味，并使水质优于一般自来水。如用于污水的深度处理，可有效地降解或去除难于降解的溶解性有机污染物，大幅度提高处理效果，保证污水处理的合格率。如用于离子交换、反渗透、电渗析的前处理系统，可有效地去除水中有机污染物、余氯等，有效地防止树脂污染或膜中毒，保证离子

交换树脂或膜的使用寿命，保证系统的正常运行，提高出水水质。因此，该产品广泛地适用于石油化工、冶金电力、轻工食品、医药交通等行业的给水与污水的深度处理，对于保证处理系统的可靠而稳定的运行、提高处理效果，改善水质具有很大的实用和推广意义。

设备规范

型号	规格 (m m)	产水量(m3/ h)	过滤面积 (m ²)	滤速 (m/ h)	工作温度 (°C)	滤层高度 (m)	外形尺寸 (l × ×)
ght-30	300	0.7	0.07	8-10	4-40	1400	900 × 700 × 2800
ght-40	400	1	0.125	8-10		1800	940 × 740 × 2850
ght-50	500	2	0.196	8-10		1800	940 × 800 × 2900
ght-60	600	3	0.283	8-10		1800	1040 × 900 × 3000
ght-70	700	4	0.384	8-10		2000	1200 × 950 × 3050
ght-80	800	5	0.502	8-10		2000	1400 × 1100 × 3100
ght-100	1000	7.5	0.785	8-10		2000	1750 × 1400 × 3200

电话：0510-87996211手机：13812211043email:wo12883@126.com

skype:mary.wang955

本产品的品牌是建化，型号是JX，原理是重力沉降法，用途是固液分离，样式是立式，性能是高效过滤，精密过滤，适用范围是化工,石油,制药,选矿,食品，规格是50T